


1x ASUS PRIME B560-PLUS ATX Socket 1200 Intel B560 Express - 4x DDR4 - SATA 6Gb/s + M.2 PCI-E NVMe - USB 3.1 - LAN 2.5 GbE - PCI-Express 4.0 16x 5carte seule)



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	PRIME B560-PLUS
Titre	ASUS PRIME B560-PLUS Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA 1200 (Socket H5)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®G
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1200 (Socket H5)
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2666,2800,2933,3200,3333,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Nombre d'unités de stockage pris en charge	8
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Résolution maximale	4096 x 2304 pixels
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	6
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui

Fiche technique	Description
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Nombre de connecteurs COM	1
Connecteur TPM	Oui
Embases Thunderbolt	1
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Connecteur au LED RGB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Version HDMI	1.4/2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie de casque	3
Entrée jack microphone	Oui
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel® I219-V
Wake-on-LAN prêt	Oui
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel B560
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	2
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Nombre d'emplacements M.2 (M)	2

Fiche technique	Description
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	128 Mbit
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Code du système harmonisé	84733020
Largeur	305 mm
Profondeur	234 mm
Hauteur	53 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
Poids	891 g
Code EAN	4711081122685

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	15-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	73.55 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	89 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	89 €