

1x Be Quiet! Pure Base 500 Black

Le Pure Base 500 Black associe des fonctionnalités personnalisables et silencieuses à un design compact



PANNEAU SUPÉRIEUR STANDARD

Le panneau supérieur standard complète parfaitement le design du Pure Base 500. Un tapis isolant fixé en dessous garantit un fonctionnement silencieux. C'est le choix idéal pour les systèmes à refroidissement par air et les configurations PC standards et silencieuses. Des aimants puissants assurent la bonne fermeture des panneaux.

PANNEAU SUPÉRIEUR HAUTE PERFORMANCE

Pour tous ceux qui souhaitent une performance maximale et en particulier pour les systèmes à refroidissement par eau grâce à son panneau supérieur extrêmement perméable à l'air. Il est fait de tissus à mailles légères assurant le plus grand écoulement d'air possible.

DEUX VENTILATEURS PURE WINGS 2 PRÉ-INSTALLÉS

Deux ventilateurs Pure Wings 2 pré-installés avec des pales optimisées assurent un flux d'air parfait et un refroidissement constant. Malgré la conception compacte du boîtier, les ventilateurs avant et arrière sont des modèles en 140 mm, assurant un fonctionnement très silencieux. En option, trois autres ventilateurs de 140 mm peuvent être installés en plus.

AMORTISSEMENT DU BRUIT

Les panneaux avant, latéraux et supérieur sont équipés de tapis isolants, offrant une grande stabilité et des capacités d'atténuation du bruit optimisées. Les filtres à poussière à l'avant et en dessous sont faciles à enlever pour le nettoyage.

UN DESIGN SOPHISTIQUE

Le Pure Base 500 offre des dimensions généreuses pour l'installation de cartes graphiques haut de gamme et de grands systèmes de refroidissement jusqu'à 190 mm de hauteur. Les ventilateurs ou les radiateurs jusqu'à 360 mm peuvent être installés facilement à l'avant. La zone supérieure offre un espace pour les ventilateurs ou les radiateurs jusqu'à 240 mm.

RANGEMENT FONCTIONNEL DES CABLES

Le Pure Base 500 offre de multiples possibilités pour installer jusqu'à 5 SSD au total, deux peuvent être installés en évidence. Le boîtier offre d'excellentes options d'acheminement des câbles pour cacher les câbles indésirables.

UN CACHE ALIMENTATION FONCTIONNEL

Le cache alimentation couvre parfaitement les câbles, le bloc d'alimentation et contient une double cage pour disque dur. La double cage HDD avec supports découplés réduit les vibrations et contribue à maximiser le silence. Il peut également être repositionné pour installer des radiateurs jusqu'à 360 mm à l'avant. En utilisant le support du bloc d'alimentation, l'unité d'alimentation peut être facilement installée par l'arrière.

FONCTIONNEMENT PRATIQUEMENT INAUDIBLE

Les deux ventilateurs Silent Wings PWM sont dotés du système de roulement dynamique-fluide avancé, de moteurs six pôles lisses et de pales à débit d'air optimisé. Le ventilateur avant Silent Wings 3 fournit une pression d'air extrêmement élevée, grâce à une entrée d'air en forme d'entonnoir au niveau du cadre. Montage du ventilateur découplé avec éléments anti-vibration sur le dissipateur de chaleur.

Fiche technique	Description
Nom	Pure Base 500 noir Boîtier PC, Mini ATX / Micro ATX / ATX, 2 ventilateurs Pure Wings 2 140 mm
Titre	be quiet! Pure Base 500 noir Boîtier PC, Mini ATX / Micro ATX / ATX, 2 ventilateurs Pure Wings 2 140 mm
Format	Midi Tower
Type	PC

Fiche technique	Description
Couleur du produit	Noir
Facteur de forme de carte mère supporté	ATX, Mini-ATX, Mini-ITX
Nombre de consoles 3.5"	2
Matériel	Synthétique ABS, Acier
Nombre de baies 2,5 "	5
Nombre de slots d'extension	7
Vitre latérale	Non
Filtre anti-poussière	Oui
Hauteur maximale refroidisseur de CPU	19 cm
Longueur maximale carte graphique	36,9 cm
Longueur maximale du câble d'alimentation	25,8 cm
Certification	CE, RoHS
Bloc d'alimentation inclus	Non
Emplacement d'alimentation	Bas
Facteurs de forme d'alimentation pris en charge	ATX, PS2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Entrée audio	Oui
Sortie audio	Oui
Ventilateurs installés avant	1x 140 mm
Ventilateurs avant maximum	3
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants	120,140 mm
Ventilateurs arrières installés	1x 140 mm
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières	120,140 mm
Ventilateurs supérieurs maximaux	2
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs	120,140 mm
Courant d'air maximum	55,8 cfm
Niveau de son (vitesse lente)	17,1 dB
Tension nominale du ventilateur	12 V
Intensité nominale du ventilateur	0,09 A
Consommation du ventilateur	1,08 W
Tailles des radiateurs avant prises en charge	120,140,240,280,360 mm
Tailles des radiateurs arrière prises en charge	120,140 mm
Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge	120,240 mm
Tailles de disques durs supportées	2.5,3.5"
Largeur	231 mm
Profondeur	450 mm
Hauteur	443 mm
Poids	6,95 kg
Largeur du colis	285 mm
Profondeur du colis	494 mm

Fiche technique	Description
Hauteur du colis	510 mm
Poids du paquet	7,92 kg
Code du système harmonisé	84733080
Vis incluses	Oui
Code EAN	4260052187821

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	78.43 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	94.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	94.9 €