

1x Cisco Small Business SF200-24 / Switch - Managed - 24 x 10/100 + 2 x combo Gigabit SFP - Rackable

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	SF200-24
Titre	Cisco SF200-24 Géré L2 Gris
Type de commutateur	Géré
Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24
Quantité de ports Combo SFP	2
Quantité de ports SFP/SFP+	2
Standards réseau	IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Limitation du débit	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Support VLAN	Oui
Nombre de VLANs	256
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	8,8 Gbit/s
Débit de transfert de données	10/100 Mbit/s
Nombre de files	4
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Mémoire cache de paquet	0,5 Mo

Fiche technique	Description
Fonctions DHCP	DHCP client
Filtrage IGMP	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, MD5
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Sécurité de port statique	Oui
Support à la multidiffusion	Oui
Protocoles de gestion	IGMPv1/2
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6, HTTP, SNMP, TFTP, DNS, ICMP, BOOTP, Bonjour
Grille de montage	Oui
Empilable	Oui
Couleur du produit	Gris
Voyants	Oui
Mémoire interne	128 Mo
Mémoire flash	16 Mo
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows OS Linux OS Mac OS
Micrologiciel évolutif	Oui
Temps moyen entre pannes	414166 h
Configuration minimale du système	Firefox v2.5+ IE 6.0+
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	2.5 A
Consommation électrique typique	14,5 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Dimensions (LxPxH)	440 x 257 x 44,32 mm
Technologie de connectivité	Avec fil
Vitesse de transfert des paquets	6.55 mpps
Caractéristiques réseau	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Technologie de câblage	10/100/1000 Base-T(X)
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Largeur	440 mm
Profondeur	257 mm
Hauteur	44,3 mm
Poids	3,04 kg
Câbles inclus	Secteur
Guide d'utilisation	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

Fiche technique	Description
Certification	UL, CSA, CE, FCC
Code EAN	0882658298615

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	07-07-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	118.1 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	142.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	142.9 €