

1x Cisco Aironet 1602i Controller-based / Radio access point - 802.11 a/b/g/n

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	Aironet 1602I
Titre	Cisco Aironet 1602I 300 Mbit/s Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
2,4 GHz	Oui
5 GHz	Oui
Débit de transfert des données maximum	300 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Bande de fréquence	2.4, 5 GHz
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Algorithme de sécurité soutenu	EAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, TKIP, WPA, WPA2
Gestion basée sur le web	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Voyants	Oui
Interne	Non
Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée
Niveau de gain de l'antenne (max)	4 dBi
Mémoire flash	32 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Certification	FCC Bulletin OET-65C RSS-102
Largeur	221 mm
Profondeur	221 mm
Hauteur	47 mm
Poids	860 g
Conformité aux standards industriels	IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d
Sécurité	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Fiche technique	Description
Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Code EAN	0882658418280

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	02-05-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	347.02 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	419.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	419.9 €