

1x ASUS H61M-K socket 1155 chps intel h61m

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	H61M-K
Titre	ASUS H61M-K Intel® H61 LGA 1155 (Socket H2) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1155 (Socket H2)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron® G, Intel® Pentium®
Nombre max. de processeurs SMP	1
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1155 (Socket H2)
Puissance thermique du processeur (max)	77 W
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	2
Mémoire interne maximale	16 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600 MHz
Pris en charge les capacités du module de mémoire	4GB, 8GB
Mémoire sans tampon	Oui
Mémoire flash	64 Mo
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA II
Résolution maximale	2048 x 1536 pixels
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Nombre de connecteurs SATA III	0
Nombre de connecteurs SATA II	4
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	1
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Fiche technique	Description
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	0
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	2
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	2
Entrée jack microphone	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111F
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel® H61
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Type de refroidissement	Passif
Type de source d'alimentation	ATX
PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x)	2
PCI Express x16 emplacements	1
Type de BIOS	UEFI
Version ACPI	2.0a
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Largeur	226 mm
Profondeur	175 mm
Code EAN	4716659587590

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	08-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	35.45 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	42.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	42.9 €