

1x ASUS PRIME H510M-A Micro ATX Socket 1200 Intel H510 Express - 2x DDR4 - SATA 6Gb/s + M.2 PCIe NVMe - USB 3.0 - PCI-Express 4.0 16x



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	PRIME H510M-A
Titre	ASUS PRIME H510M-A Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1200 (Socket H5)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Nombre max. de processeurs SMP	1
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	2
Mémoire interne maximale	64 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2666,2800,2933 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Nombre d'unités de stockage pris en charge	5
Résolution maximale	4096 x 2304 pixels
Nombre d'affichages pris en charge	3
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	4
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui

Fiche technique	Description
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	2
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	3
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Nombre de connecteurs COM	1
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Connecteur au LED RGB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	2
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel® I219-V
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel H510
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Type de source d'alimentation	ATX
Nombre de trous de montage	6
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	2
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Nombre d'emplacements M.2 (M)	1
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	128 Mbit

Fiche technique	Description
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Code du système harmonisé	84733020
Largeur	226 mm
Profondeur	211 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
Code EAN	4711081128465

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	71.82 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	86.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	86.9 €