

1x 500GB KIOXIA EXCERIA Nvme PCIe 3.0 x4 - Read 2100Mb/s - Write 1700Mb/s



Aucune description disponible pour cet article

| Fiche technique | Description |
|---|--|
| Nom | EXCERIA G2 |
| Titre | Kioxia Exceria G2 500 Go M.2 PCI Express 3.1 NVMe BiCS FLASH TLC |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 3.1 |
| NVMe | Oui |
| Type de mémoire | BiCS FLASH TLC |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Version NVMe | 1.3c |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Charge de travail cible | Mixed Use (MU) |
| Taux de transfert des données | 32 Gbit/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 400000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 400000 IOPS |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 2100 Mo/s |
| Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO) | 1700 Mo/s |
| ID de clé M.2 | M |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Révision CEM PCI Express | 3.1 |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Classe TBW | 200 |
| Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 3,5 W |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 2,23 mm |
| Poids | 6,8 g |
| Température d'opération | 0 - 85 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 20 G |

| Fiche technique | Description |
|-------------------------------|---------------|
| Choc durant le fonctionnement | 1000 G |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Code EAN | 4582563853980 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|---------------|
| Date de création de l'impression: | 18-09-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 39.59 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 47.9 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 47.9 € |