

1x MSI H510M-A PRO Micro ATX Socket 1200 Intel H510 Express - 2x DDR4 - SATA 6Gb/s + M.2 PCIe NVMe - USB 3.0 - PCI-Express 4.0 16x



Aucune description disponible pour cet article

| Fiche technique | Description |
|--|---|
| Nom | H510M-A PRO |
| Titre | MSI H510M-A PRO carte mère Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Socket de processeur (réceptacle de processeur) | LGA 1200 (Socket H5) |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® |
| Nombre max. de processeurs SMP | 1 |
| Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 2 |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| ?compatibilité ECC | Non-ECC |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 2133,2666,2933,3200 MHz |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 5 |
| Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Résolution maximale | 4096 x 2304 pixels |
| Nombre d'affichages pris en charge | 2 |
| Connecteurs USB 2.0 | 1 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Nombre de connecteurs SATA II | 0 |
| Nombre total de connecteurs SATA | 4 |
| Nombre de connecteurs Parallel ATA | 0 |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Nombre de connecteur EATX | 1 |

| Fiche technique | Description |
|---|------------------|
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Connecteur d'intrusion du châssis | Oui |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 2 |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Connecteur TPM | Oui |
| Têtes port série | 1 |
| Connecteur d'alimentation 12 V | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports DVI-D | 0 |
| Quantité de Ports eSATA | 0 |
| Nombre de ports PS/2 | 1 |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-V |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | micro ATX |
| famille de composant de produits | Intel |
| Carte mère chipset | Intel H510 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Puce audio | Realtek ALC897 |
| Type de source d'alimentation | ATX |
| Nombre de trous de montage | 6 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64 |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
| PCI Express x16 emplacements | 1 |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | 1 |
| Type de BIOS | UEFI AMI |
| Code du système harmonisé | 84733020 |
| Largeur | 236 mm |

| Fiche technique | Description |
|-----------------|---------------|
| Profondeur | 202 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Câbles inclus | SATA |
| Drivers inclus | Oui |
| Poids | 722 g |
| Code EAN | 4719072802905 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|---------------|
| Date de création de l'impression: | 26-12-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 57.77 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 69.9 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 69.9 € |