1x 650W COOLER MASTER MWE 80+ BRONZE MPE-6501-ACAAB-EU

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	MWE 650 Bronze V2
Titre	Cooler Master MWE 650 Bronze V2 unité d'alimentation d'énergie 650 W 20+4 pin ATX ATX Noir
Puissance totale	650 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	5 - 10 A
Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP)	Actif
Puissance combinée (+3,3 V)	120 W
Puissance combinée (+12 V)	648 W
Puissance combinée (+5V)	120 W
Puissance combinée (-12V)	3,6 W
Puissance combinée (+5Vsb)	15 W
Courant de sortie max (+3.3V)	20 A
Courant de sortie max (+12V)	54 A
Courant de sortie max (+5V)	20 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	3 A
délai de déclenchement du signal Power Good	100 - 500 ms
Dispositifs de protection électrique	Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension
Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	4
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	61 cm
Nombre de câbles d'alimentation SATA	8
Longueur du câble d'alimentation SATA	500,620,740,860 mm
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex)	500,620,740,860 mm
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	4
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Type de câblage	Non-modulaire
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX

Fiche technique	Description
Certification 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Facteur de forme de carte mère supporté	ATX
Version ATX	2.52
Temps moyen entre pannes	100000 h
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Diamètre du ventilateur	12 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Vitesse du ventilateur	0 - 2400 tr/min
Température d'opération	0 - 40 °C
Certification	ErP 2014 Lot 3, CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB
Largeur	150 mm
Profondeur	140 mm
Hauteur	86 mm
Poids	1,7 kg
Largeur du colis	190 mm
Profondeur du colis	260 mm
Hauteur du colis	110 mm
Poids du paquet	2,11 kg
Produits par palette	32 pièce(s)
Largeur du casier principal (externe)	275 mm
Longueur du casier principal (externe)	570 mm
Hauteur du casier principal (externe)	215 mm
Code du système harmonisé	84733020
Produit par casier principal (externe)	5 pièce(s)
Niveau de bruit (mode silencieux, < 30 %)	11,06 dB
Niveau de bruit (mode silencieux, 50 %)	22,3 dB
Niveau de bruit (mode charge complète, 100 %)	41,3 dB
Code EAN	4719512081556

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	48.76 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	59 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**59 €**