

1x Netgear Prosafe 24GE POE Smart Switch

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	GS724TP
Titre	NETGEAR GS724TP Géré L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir, Gris
Type de commutateur	Géré
Banc de commutateurs	L2/L3/L4
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Journal des événements du système	Oui
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Nombre de modules SFP installés	0
Nombre de modules SFP+ installés	0
Quantité d'emplacements de modules SFP	2
Connecteur d'alimentation	DC-in jack
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G	Non
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Support VLAN	Oui
Nombre de VLANs	256
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	52 Gbit/s
Latence (1 Gbps)	3,749 µs
Mémoire cache de paquet	0,5 Mo
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Règles de listes de contrôle d'accès	100
Filtrage IGMP	Oui
Support à la multidiffusion	Oui
Nombre de groupes multicast filtrés	128
Grille de montage	Oui
Format	1U

Fiche technique	Description
Couleur du produit	Noir, Gris
Voyants	Oui
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Sécurité	CE, cUL IEC950/EN60950
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	500 MHz
Mémoire interne	128 Mo
Mémoire flash	32 Mo
Niveau sonore	32,4 dB
Micrologiciel évolutif	Oui
Temps moyen entre pannes	165589 h
Source d'alimentation	Secteur
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation (max)	225 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	24
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	192 W
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Largeur	440 mm
Profondeur	257 mm
Hauteur	43 mm
Poids	3,7 kg
Câbles inclus	Secteur
Guide d'utilisation	Oui
Kit de montage en rack	Oui
Pieds en caoutchouc	Oui
CD de ressources	Oui
Certification	CE, FCC, VCCI, C-Tick
Code du système harmonisé	85176990
Code EAN	606449119244

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	320 €

Détail et montant	
Prix individuel (TVAC, en euro):	387.2 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	387.2 €