

1x CORSAIR AX1500I 1500W - 80+ Titanium - ATX (CP-9020057-EU)

Aucune description disponible pour cet article



| <u>Fiche technique</u> | <u>Description</u> | |
|---|---|--|
| Nom | AX1500i | |
| Titre | Corsair AX1500i unité d'alimentation d'énergie 1500 W 24-pin ATX ATX Noir | |
| Puissance totale | 1500 W | |
| Tension d'entrée AC | 90 - 264 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | |
| Courant d'entrée | 15 A | |
| Courant d'entrée maximum (@110 V) | +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V | |
| Facteur de puissance | 0,99 | |
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif | |
| Puissance combinée (+3,3 V) | 180 W | |
| Puissance combinée (+12 V) | 1500 W | |
| Puissance combinée (+5V) | 180 W | |
| Puissance combinée (-12V) | 9,6 W | |
| Puissance combinée (+5Vsb) | 17,5 W | |
| Courant de sortie max (+3.3V) | 30 A | |
| Courant de sortie max (+12V) | 125 A | |
| Courant de sortie max (+5V) | 30 A | |
| Courant de sortie max (-12V) | 0,8 A | |
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 3,5 A | |
| Efficacité | 94% | |
| Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Surtension, Court-circuit, Sous-tension | |
| Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX | |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 12 | |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 20 | |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui | |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 10 | |
| Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui | |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui | |
| Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette | 2 | |
| Connecteur de lecteur de disquette | Oui | |
| Connecteur PCI Express | Oui | |



SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-12-13

| Fiche technique | <u>Description</u> |
|--|---|
| Type de câblage | Entièrement modulaire |
| Utilité | PC |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
| Version ATX | 2.4 |
| Version EPS | 2.92 |
| Temps moyen entre pannes | 100000 h |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de refroidissement | Actif |
| Diamètre du ventilateur | 14 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Emplacement du ventilateur | Haut |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Certification | cTUVus, TÜV, CCC, CE, RCM, CU, KC Mark, FCC |
| Largeur | 150 mm |
| Profondeur | 225 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Code EAN | 0843591030083 |

| Détail et montant | |
|-----------------------------------|------------|
| Date de création de l'impression: | 13-12-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 362.81 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 439 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 439 € |