

1x PowerWalker VI750 PSW FR 750 VA / 480W

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	VI 750 PSW FR
Titre	PowerWalker VI 750 PSW FR alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 0,75 kVA 480 W 4 sortie(s) CA
Topologie UPS	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie	0,75 kVA
Puissance de sortie	480 W
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min)	162 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
Régulation de la tension de sortie	10%
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Efficacité	98%
Facteur de puissance de sortie	0,64
Types de sortie AC	Type E
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Capacité de la batterie	9 Ah
Tension des piles	12 V
Nombre de batteries prises en charge	1
Temps de secours type au chargement complet	0,2 min
Temps de secours type à demi de charge	6,5 min
Durée de rechargement de la batterie (90 %)	6 h
Format	Mini Tower
Couleur du produit	Noir, Vert
Type d'écran	LCD
Voyants	Oui
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%

Fiche technique	Description
Câbles inclus	Cable d'entrée, Câble USB
Manuel d'utilisation	Oui
Largeur	146 mm
Profondeur	350 mm
Hauteur	160 mm
Poids	6,8 kg
Logiciel CD	Oui
Largeur du colis	195 mm
Profondeur du colis	442 mm
Hauteur du colis	254 mm
Produits par palette	72 pièce(s)
Code EAN	4260074976373

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	139.67 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	169 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>169 €</b>