

 $\underline{1x}$ ASUS PRIME Z790-P WIFI ATX Socket 1700 Intel Z790 Express - 4x DDR5 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.2 - PCI- Express 5.0 16x - LAN 2.5 GbE - Wi-Fi 6/Bluetooth 5.2

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	<u>Description</u>	
Nom	PRIME Z790-P WIFI	
Titre	ASUS PRIME Z790-P WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX	
Fabricant de processeur	Intel	
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA 1700	
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1700	
Types de mémoire pris en charge	DDR5-SDRAM	
Nombre de logements pour mémoire	4	
Mémoire interne maximale	128 Go	
Type de support (slot)	DIMM	
Canaux de mémoire	Double canal	
?ompatibilité ECC	Non-ECC	
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7 000,7200 MHz	
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	7200 MHz	
Mémoire sans tampon	Oui	
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA III	
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD	
Support RAID	Oui	
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10	
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge	
Carte graphique intégrée	Non	
Connecteurs USB 2.0	2	
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1	
Nombre de connecteurs SATA III	4	
Nombre de connecteurs SATA II	0	
Nombre de connecteurs SATA	0	
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui	
Connecteur audio panneau avant	Oui	



SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-11-04

Fiche technique	<u>Description</u>
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	1
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Nombre de connecteurs COM	1
Connecteur TPM	Oui
Embases Thunderbolt	1
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Connecteur au LED RGB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2	1
Nombre de ports PS/2	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie de casque	1
Entrée ligne	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Jack antenne WIFI-AP	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	5.2
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel Z790
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Couleur du produit	Aluminium, Noir
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 11



SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-11-04

Fiche technique	<u>Description</u>
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	1
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	3
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x)	1
Nombre d'emplacements M.2 (M)	3
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	192 Mbit
Bouton de nettoyage CMOS	Oui
Largeur du colis	338 mm
Profondeur du colis	273 mm
Hauteur du colis	68 mm
Poids du paquet	1,68 kg
Largeur	305 mm
Profondeur	234 mm
Hauteur	40 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
mSATA quantité de Ports	0
Poids	1,03 kg
Code EAN	4711081937227

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	04-11-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	168.51 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	203.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	203.9 €