

1x ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI ATX Socket 1700 Intel Z790 Express - 4x DDR5 - M.2 PCIe 5.0 - USB 3.2 - PCI-Express 5.0 16x - LAN 2.5 GbE - Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.2



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI
Titre	ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
Fabricant de processeur	AMD
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1700
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1700
Types de mémoire pris en charge	DDR5-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	192 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	7800 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Support RAID	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Carte graphique intégrée	Non
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	4
Connecteurs USB 3.2 Gen 2x2	1
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs SATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui

Fiche technique	Description
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	5
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Embases Thunderbolt	1
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Connecteur au LED RGB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	6
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2	1
Quantité de ports USB4 Gen 2x2	0
Quantité de ports USB4 Gen 3x2	0
Nombre de ports PS/2	0
Version HDMI	2.1
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Sortie de casque	1
Entrée ligne	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Jack antenne WIFI-AP	2
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	5.3
composant pour	PC
Élément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel Z790

Fiche technique	Description
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC4080
Couleur du produit	Noir
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
PCI Express x1 emplacement	0
PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x)	0
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	0
Emplacements PCI Express x1 (Gén. 4.x)	0
PCI Express x4 emplacements	0
PCI Express x 4 emplacements (Gen. 1.x)	0
PCI Express x 4 emplacements (Gen. 2.x)	0
Emplacements PCI Express x4 (Gén. 4.x)	0
PCI Express x8 emplacements	0
PCI Express x8 emplacement(s) (Gen 1.x)	0
PCI Express x16 emplacements	0
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 2.x)	0
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	0
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	2
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x)	1
PCI Express x16 (Gen 3.x) avec emplacements en mode x8/x8 doubles	0
Emplacements PCI	0
PCI-X emplacements	0
Emplacements Mini PCI Express	0
Emplacements Mini PCI Express (Gen 1,x)	0
Emplacements Mini PCI Express (Gen 2,x)	0
Emplacement Mini PCI Express (Longueur complète)	0
Emplacement Mini PCI Express (demi-longueur)	0
Nombre d'emplacements M.2 (M)	5
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Bouton de nettoyage CMOS	Oui
Largeur du colis	343 mm
Profondeur du colis	273 mm
Hauteur du colis	77 mm
Poids du paquet	2,68 kg
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
Câbles inclus	SATA
Guide d'utilisation	Oui

Fiche technique	Description
Drivers inclus	Oui
mSATA quantité de Ports	0
Retour à BIOS bouton	Oui
Code EAN	4711081938538

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	437.19 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	529 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	529 €