1x BROTHER MFC-L2700DW - Laser monochrome - A4 Print/Scan/Copy 26ppm - Wifi - Recto verso

Multifonction 4-en-1 Laser Monochrome Wifi MFC-L2700DW
Imprimez simplement grâce au recto-verso automatique et à la connectivité USB et réseau Ethernet du multifonction laser MFC-L2700DW. Augmentez votre productivité grâce au bac papier de 250 feuilles. Améliorez la productivité de vos groupes de travail grâce à ce 4-en-1 idéal.

- Vitesse d'impression jusqu'à 26 ppm
- Bac papier 250 feuilles
- Toner haute capacité jusqu'à 2600 pages
- Réseau Ethernet et Wi-Fi
- Chargeur de documents.

Fiche technique	Description
Nom	MFC-L2700DW
Titre	Brother MFC-L2700DW imprimante multifonction Laser A4 2400 x 600 DPI 26 ppm Wifi
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression mono
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	26 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Temps de préchauffage	9 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,5 s
Impression économique	Oui
Copier	Copie simple
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	27 cpm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	10 s
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimentionnement copie	25 - 400%
Libre copie PC	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	600 x 2400 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Zone de scan maximale	A4 (210 x 297)
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, FTP, Image, OCR
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA
Télécopier	Télécopie simple

Fiche technique	Description
Résolution de télécopie (noir)	203 x 98 DPI
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	400 pages
Rappel automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Émission de fax	258 localisations
Mode de correction d'erreurs	Oui
Fax avec Double accès	Oui
Méthodes de codage fax	JBIG, MH, MMR, MR
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	250 - 2000 pages par mois
Langues de la description de page	BR-Script 3, GDI
Polices PCL®	66
Polices PostScript®	66
Pays d'origine	Viêt Nam
Capacité d’alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation manuelle	Oui
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive
Personalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Personalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m²
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de cablâge	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-

Fiche technique	Description
	AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4
Email protocoles	APOP, IMAP4, POP3
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
Mémoire interne	32 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Intégré dans le processeur	Oui
Famille de processeur	ARM9
Fréquence du processeur	266 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	45 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	33 dB
Couleur du produit	Gris
position de marché	Domestique et professionnel
Écran integré	Oui
Écran	LCD
Nombre de ligne affichées	2 lignes
Affichage de caractères	16
Consommation (max)	1104 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	480 W
Consommation d'énergie (prêt)	60 W
Consommation électrique (arrêt)	0,08 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X

Fiche technique	Description
	10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Certificats de durabilité	Ecolabel Nordic Swan, ENERGY STAR
Largeur	506 mm
Profondeur	425 mm
Hauteur	556 mm
Poids	11,8 kg
Largeur du colis	567 mm
Profondeur du colis	517 mm
Hauteur du colis	435 mm
Poids du paquet	14,3 kg
Drivers inclus	Oui
Logiciels fournis	Brother Control Center 4 Nuance PaperPort 12 SE Brother Control Center 2
Gestion basée sur le web	Oui
Fax compatible	ITU-T G3
Mode Économie d'énergie	Oui
Quantité de ports USB 1.1	1
Code EAN	4977766739399

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	123.88 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	149.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**149.9 €**