1x OPTOMA X307UST FULL 3D ULTRA SHORT THROW PROJECTOR XGA

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	X307USTi
Titre	Optoma X307USTi Projecteur à focale standard 3300 ANSI lumens DLP XGA (1024x768) Compatibilité 3D Blanc
Luminosité du projecteur	3300 ANSI lumens
Technologie de projection	DLP
Résolution native du projecteur	XGA (1024x768)
Taux de contraste	15000:1
Format d'image	4:3
Taille d'écran compatible	1526,3 - 2558 mm (60.1 - 100.7")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:9
Distance de projection	0,52 - 0,88 m
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
Uniformité	85%
Domaine de numérisation horizontale	15,3 - 91,1 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 85 Hz
Correction du trapèze, verticale	-15 - 15°
Taille de matrice	1,4 cm (0.55")
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	4000 h
Puissance de la lampe	280 W
Ratio de zoom	Fixé
Ratio de projection	0.43:1
Décalage	128%
Système de format du signal analogique	NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC M, PAL, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L
Full HD	Non
Compatibilité 3D	Oui
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Modes vidéo pris en charge	1080i, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Nombre de ports VGA (D-Sub)	3
Quantité de ports HDMI	1

Fiche technique	Description
Entrée vidéo composite	1
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	0
Port DVI	Non
Connecteur audio (L,R) intégré	2
Type d'interface série	RS-232
Entrée S-Vidéo	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Entrée DC	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore	32 dB
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Protection avec mot de passe	Utilisateur
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Type de produit	Projecteur à focale standard
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Bureau
Voyants	Oui
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	345 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode économie)	285 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Poids	7,5 kg
Largeur	357 mm
Profondeur	367 mm
Hauteur	231 mm

Fiche technique	Description
Télécommande fournie	Oui
Piles fournies	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, VGA
Guide de démarrage rapide	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Carte de garantie	Oui
Certificats de conformité	RoHS
Port RS-232	1
Code EAN	5060059048076

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	247.11 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	299 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**299 €**