

## 1x Be Quiet! Pure Loop 2 FX 240mm ARGB

### Effets lumineux spectaculaires, refroidissement puissant

Le Pure Loop 2 FX 240 mm est une solution de watercooling tout-en-un, à la fois silencieuse et très performante, équipée d'un éclairage ARGB spectaculaire. Avec son design noir et son éclairage ARGB, le Pure Loop 2 FX 240 mm attire tous les regards. La pompe PWM, entièrement repensée, assure des performances accrues tout en garantissant un fonctionnement silencieux. Livré avec une bouteille de liquide de refroidissement, le Pure Loop 2 FX 240 mm affiche sa volonté d'être le choix idéal de tous les utilisateurs sensibles au design.



Fiche technique	Description
Nom	Pure Loop 2 FX 240 mm   Système de refroidissement liquide tout-en-un, 240 mm, noir, socket Intel et AMD, ARGB
Titre	be quiet! Pure Loop 2 FX 240 mm   Système de refroidissement liquide tout-en-un, 240 mm, noir, socket Intel et AMD, ARGB
Description PDF	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_100861065_1732288755_93_2085530.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_100861065_1732288755_93_2085530.pdf</a>
Manuel PDF	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_100861065_1732288761_6718_3252825.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_100861065_1732288761_6718_3252825.pdf</a>
Emplacement approprié	Processeur
Type	Refroidisseur de liquide tout-en-un
Diamètre du ventilateur	12 cm
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 2011 (Socket R), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 1155 (Socket H2), LGA 2066, Emplacement AM4, LGA 1200 (Socket H5), Emplacement AM5, LGA 1700
Niveau de son (vitesse lente)	8 dB
Niveau de son (vitesse rapide)	32,3 dB
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion	Oui
Technologie de roulement de ventilateur	Palier lisse
Connecteur pompe	4 broches
Quantité	1 pièce(s)
Pompe moteur à vitesse	5500 tr/min
Pompe vitesse du moteur (min)	4000 tr/min
Pompe vitesse du moteur (max)	5500 tr/min
La vitesse du ventilateur (max)	2500 tr/min
Temps moyen de ventilateur avant panne (MTTF)	60000 h
Couleur du produit	Noir
Matière de radiateur	Aluminium
Matériau plat de base	Cuivre
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Voyant d'illumination	Oui
Couleur de l'éclairage	Multi
Type de connecteur LED	3 broches
Connecteur du ventilateur	4 broches
Consommation du ventilateur	5,4 W

Fiche technique	Description
Tension LED	5 V
Tension du ventilateur	12 V
Courant du ventilateur	0,45 A
Largeur du radiateur	12 cm
Profondeur de radiateur	2,7 cm
Hauteur du radiateur	27,7 cm
Longueur du tube	40 cm
Poids	1,18 kg
Dimensions de ventilateur (l x p x h)	120 x 120 x 25 mm
Largeur du colis	140 mm
Profondeur du colis	321 mm
Hauteur du colis	240 mm
Poids du paquet	2,13 kg
Kit de montage	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Hub inclus	Oui
Pâte thermoconductible	Oui
Produit par casier d'expédition (interne)	8 pièce(s)
Largeur du carton d'expédition	29,6 cm
Longueur du carton d'expédition	65,8 cm
Hauteur du carton d'expédition	50,8 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	18,6 kg
Code EAN	4260052189023

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	103.22 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	124.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>124.9 €</b>