

1x I-TEC C31HDMIDPDOCKPD100 USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100W + i-tec Universal Charger 112W - C31HDMIDPDOCKPD100

Station d'accueil de bureau USB-C compatible avec 2 moniteurs externes ayant une résolution 4K. Cette station est compatible avec tous les types d'ordinateurs portables équipés d'un port USB-C ou Thunderbolt 3. 6 ports USB, connexion rapide et fiable au réseau de la société grâce à un port LAN intégré, alimentation jusqu'à 100 W et installation derrière le moniteur – cette station d'accueil sera donc un partenaire idéal pour les professionnels. Cette station pourra bien entendu alimenter votre ordinateur portable ou votre tablette et ce, jusqu'à 100 W (adaptateur de charge inclus).



Le tout dernier protocole DP 1.4 intégré est également compatible avec une résolution de 5K/60 Hz, ce qui sera particulièrement apprécié par les graphistes professionnels, les analystes de données, les éditeurs de films et éventuellement aussi par les amateurs de vidéos haute définition.

La station d'accueil est également livrée avec un adaptateur secteur USB-C d'une puissance totale de 100 W (port USB-C: 100 W)

Remarque : Le système d'exploitation macOS n'est pas compatible avec la technologie de transmission de vidéo sur plusieurs écrans Multi Stream Transport (MST) et par conséquent, en cas de connexion à un macOS, la même image sera retransmise sur tous les moniteurs raccordés.

- Raccordez jusqu'à deux moniteurs externes 4K/30Hz
- Fourniture de puissance : jusqu'à 100 W (un adaptateur secteur USB-C d'une puissance totale de 100 W inclus)
- 1x HDMI, 1x DisplayPort
- 3 ports USB 3.1, 1 port USB-C 3.1 et 2 ports USB 2.0 afin de raccorder facilement vos équipements USB et périphériques. Le port Gigabit Ethernet RJ-45 vous procurera une connexion Internet fiable, robuste et à haut-débit, compatible avec des débits de 10/100/1000 Mbps
- Jack combiné pour équipement audio et microphone en façade avant
- Le verrou Kensington protège contre le vol, surtout dans les espaces de travail partagés ou dans les espaces ouverts au public
- L'interrupteur de la station d'accueil permet une économie d'électricité maximale
- La station d'accueil est compatible avec le support VESA pour une installation pratique à la verticale derrière l'écran grâce au support VESA
- Compatible avec Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS et Linux

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Nom | USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100 W |
| Titre | i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100 W |
| Description PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_93842105_1689690516_5357_3493.pdf |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Interface de l'hôte | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à | 100 W |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |

| Fiche technique | Description |
|---|--------------------|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Couleur du produit | Noir |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution (numérique maximum) | 3840 x 2160 pixels |
| Nombre d'affichages pris en charge | 2 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Port de câble antiviol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Montage VESA | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Voyants | Oui |
| Type de source d'alimentation | Secteur, USB |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50-60 Hz |
| Alimentation d'énergie | 112 W |
| Tension de sortie | 5, 9, 12, 15, 20 V |
| Courant de sortie | 5 A |
| Types de fiches d'alimentation compatibles | EU |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Largeur | 113 mm |
| Profondeur | 113 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur du colis | 338 mm |
| Profondeur du colis | 150 mm |
| Hauteur du colis | 55 mm |
| Poids du paquet | 998 g |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Code du système harmonisé | 84733020 |
| Code EAN | 8595611704796 |

| Détail et montant | |
|-----------------------------------|------------|
| Date de création de l'impression: | 18-09-2025 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|--------------|
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 114.88 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 139 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 139 € |