1x GIGABYTE B760 GAMING X DDR5 ATX Socket 1700 Intel B760 Express - 4x DDR5 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.1 - PCI-Express 4.0 16x

Améliorez votre expérience informatique avec les séries de cartes mères renommées de GIGABYTE : AORUS, AERO et GIGABYTE. Dotées de designs innovants et de fonctionnalités avancées, ces cartes offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles. Que vous soyez un joueur, un créateur de contenu ou un professionnel, nos séries répondent à vos besoins, en garantissant une qualité sans compromis et une technologie de pointe.

Fiche technique	Description
Nom	B760 GAMING X Carte Mère - Compatible avec les processeurs Intel Core 14e génération, VRM numérique 8+1+1 phases, jusqu'à 7600MHz DDR5 (OC), 3x PCIe 4.0 M.2, 2.5GbE LAN, USB 3.2 Gen 2
Titre	GIGABYTE B760 GAMING X Carte Mère - Compatible avec les processeurs Intel Core 14e génération, VRM numérique 8+1+1 phases, jusqu'à 7600MHz DDR5 (OC), 3x PCIe 4.0 M.2, 2.5GbE LAN, USB 3.2 Gen 2
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA 1700
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1700
Types de mémoire pris en charge	DDR5-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	256 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
?ompatibilité ECC	ECC & Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	7600 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Nombre de disque dur supporté	4
Nombre d'unités de stockage pris en charge	7
Support RAID	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Résolution maximale	4096 x 2304 pixels
HDCP	Oui
Version DirectX	12.0
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1

Fiche technique	Description
Nombre de connecteurs SATA III	4
Nombre de connecteurs SATA Express	4
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur de panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteur TPM	Oui
Têtes port série	1
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Connecteur au LED RGB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	5
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie de casque	6
Entrée jack microphone	Oui
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel B760 Express
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Couleur du produit	Marron
Surveillance du bon fonctionnement PC	Ventilateur, Temperature, Tension, Water cooling
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Nombre d'emplacements M.2 (M)	3

Fiche technique	Description
1ère plus grande taille de clé M.2	22110
1ère génération de M.2 PCI Express	4.0
2e plus grande taille de clé M.2	22110
2e génération de M.2 PCI Express	4.0
3e plus grande taille de clé M.2	22110
3e génération de M.2 PCI Express	4.0
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Version ACPI	5.0
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Version DMI (Interface de gestion de bureau)	2.7
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	2.7
Pays d'origine	Chine
Produit par casier d’expédition (interne)	1 pièce(s)
Poids de la batterie	3 g
Poids de lithium par batterie	0,07 g
Nombre de cellules de batterie	1
Technologie batterie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Type de batterie	CR2032
Largeur du colis	335 mm
Profondeur du colis	270 mm
Hauteur du colis	80 mm
Poids du paquet	1,86 kg
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
Hauteur	35 mm
Câbles inclus	SATA
Piles fournies	Oui
Logiciels fournis	Norton Internet Security
Période de garantie	3 année(s)
Code EAN	4719331851989

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	134.63 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	162.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**162.9 €**