

1x HP PROCURVE E-MSM710 ACESS CONTROLLER J9328A#ABB 1U rack mountable

En collaboration avec les points d'accès HP ProCurve MultiService Mobility, les contrôleurs HP ProCurve MultiService Mobility fournissent une solution de gestion de réseau haute performance. L'architecture améliorée s'étend de IEEE 802.11b à 802.11n sans mises à niveau onéreuses de contrôleurs. Les profils de compte utilisateur robustes basés sur des identités et des rôles, ainsi que les communautés de services virtuelles (VSC) avec possibilité de configuration de Quality of Service (QoS), authentification, cryptage et prise en charge VLAN, gèrent la périphérie du réseau de manière intelligente. Convenant tant aux succursales qu'aux grandes entreprises, les contrôleurs assurent des transferts très grande vitesse. La sécurité sans fil à toute épreuve prend en charge les serveurs AAA (authentification, autorisation et comptabilité) externes et internes, un pare-feu dynamique intégré, un mappage VLAN par utilisateur et une authentification mutuelle contrôleur/point d'accès.



Fiche technique	Description
Nom	E-MSM710 Mobility Controller
Titre	HPE E-MSM710 Mobility Controller 1000 Mbit/s
Technologie de connectivité	Avec fil
Interface de l'hôte	RJ-45
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
Interne	Non
Couleur du produit	Bleu
Grille de montage	Oui
Capacité du rack	1U
Sécurité	UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1
Compatibilité électromagnétique	FCC part 15 Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003
Certification	FCC part 15 Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; EN 55024; ICES-003; AS/NZS 3548 Class A
Courant d'entrée	0.2 - 0.1 A
Consommation électrique typique	6 W
Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 80 °C
Largeur	254 mm
Profondeur	190,5 mm
Hauteur	44,2 mm
Poids	2,72 kg
Conformité aux standards industriels	EEE 802.3af PoE
Exigences d'alimentation	IEEE 802.3af PoE compliant, or 48 VDC input from included AC power supply 100 – 240 VAC; 50/60 Hz
Dimensions (LxPxH)	190,5 x 254 x 44,2 mm
Température d'opération	41 - 122 °F
Montage	1U rack mountable with HP ProCurve MSM710 Controller Rack Mounting Kit (J9404A)
Ports E/S	2 RJ-45 auto-sensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T), Duplex: 10Base-T/100Base-TX: half or full; 1000Base-T: full only; 1 RS-232C DB-9 console port

<u>Fiche technique</u>	<u>Description</u>
Poids (impérial)	6 lb.
Code EAN	5711045290138

<u>Détail et montant</u>	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	371.07 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	449 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	449 €