

1x 24" PHILIPS LED 241B4LPYCS Full HD 1920x1080 5ms

Utilisant 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et ne contenant ni PVC ni BFR, cet écran LED Philips PowerSensor est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement



Fiche technique	Description
Nom	Moniteur LCD, rétroéclairage LED 241B4LPYCS/00
Titre	Philips B Line Moniteur LCD, rétroéclairage LED 241B4LPYCS/00
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_71801255_1594276436_304_29130.pdf
Taille de l'écran	61 cm (24")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	TFT
Temps de réponse	5 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Surface d'affichage	Mat
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	1080p
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Pas de pixel	0,276 x 0,276 mm
Taille visualisable horizontale	53,1 cm
Taille visualisable verticale	29,9 cm
Fréquence numérique horizontale	30 - 83 kHz
Fréquence de balayage vertical	56 - 75 Hz
Synchronisation sur le vert (SOG)	Oui
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Compatibilité 3D	Non
Sync. Séparée H/V	Oui
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Non

Fiche technique	Description
Composant synchronisation vidéo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	3 W
position de marché	Maison
Couleur du produit	Argent
Châssis avant	Argent
Couleurs pieds	Argent
Concentrateur USB intégré	Non
HDMI	Non
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	2.0
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie de casque	1
Entrée audio PC	Oui
HDCP	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivolt	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Hauteur ajustable (max)	11 cm
Pivot	Oui
Angle de rotation	90 - 90°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-65 - 65°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Portugais, Russe
Nombre de langues OSD	8
Plug and Play	Oui
Voyants	Fonctionnement, Veille
Consommation électrique typique	21,44 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,1 W
Consommation d'énergie (mode économie)	12 W

Fiche technique	Description
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Altitude de fonctionnement	0 - 3658 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Largeur appareil (support inclus)	565 mm
Profondeur (support inclus)	227 mm
Hauteur (support inclus)	403 mm
Poids (avec support)	5,3 kg
Largeur (sans support)	565 mm
Profondeur (sans support)	61 mm
Hauteur (sans support)	353 mm
Poids (sans support)	3,45 kg
Largeur du colis	624 mm
Profondeur du colis	168 mm
Hauteur du colis	405 mm
Poids du paquet	7,03 kg
Type d'emballage	Boîte
Logiciels fournis	SmartControl Premium
Certificats de durabilité	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non
Matériaux d'emballage recyclable	100%
Sans métaux lourds	Hg (mercure), Pb (plomb)
Temps moyen entre pannes	30000 h
Certification	BSMI, CE Mark, cETLus, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE
Plastique recyclé post-consommation	65%
Code du système harmonisé	85285210
Résolution recommandée	1920 x 1080 @ 60 Hz
Code EAN	8712581617714

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	219.9 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	266.08 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	266.08 €