

1x ASUS H81T socket 1150 socket 1150 thin mini itx (pour all in one)

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	H81T
Titre	ASUS H81T Intel® H81 LGA 1150 (Emplacement H3) mini ITX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1150 (Emplacement H3)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	2
Mémoire interne maximale	16 Go
Type de support (slot)	SO-DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600 MHz
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA II, SATA III
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Nombre d'affichages pris en charge	2
Connecteurs USB 2.0	3
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Nombre de connecteurs SATA III	2
Nombre de connecteurs SATA II	2
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	1
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Nombre de connecteurs COM	1
Connecteur TPM	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0

Fiche technique	Description
Quantité de Ports eSATA	1
Nombre de ports PS/2	0
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	1
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek 8111G
composant pour	PC
Élément de forme de carte mère	mini ITX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel® H81
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC887-VD
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Emplacements Mini PCI Express	1
Type de BIOS	AMI
Capacité de mémoire du BIOS	64 Mbit
Version ACPI	2.0a
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Largeur	170 mm
Profondeur	170 mm
Câbles inclus	SATA
mSATA quantité de Ports	1
Code EAN	4716659632009

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-08-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	57.77 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	69.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	69.9 €