

1x ASUS RS700-X7/PS4 iKVM-rack 1U - Dual Xeon s2011 - 12 dimm - 4 gb lan - 4x3.5p Hot swap (CDIS)

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	RS700-X7/PS4
Titre	ASUS RS700-X7/PS4 Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Rack (1 U)
Carte mère chipset	Intel® C602
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 2011 (Socket R)
Nombre de processeurs pris en charge	2
Famille de processeur	Intel
Processeurs compatibles	Intel® Xeon®
Séries Intel® Xeon	E5-2600
Nombre de créneaux DIMM	12
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Mémoire interne maximale	384 Go
Mémoire RDIMM maximum	384 Go
Mémoire UDIMM maximum	96 Go
Prise en charge des vitesses d'horloge RDIMM	800,1066,1333,1600 MHz
Prise en charge des vitesses d'horloge UDIMM	1066,1333 MHz
Nombre d'unités de stockage pris en charge	4
Baies de disque dur permettant un remplacement à chaud (Hot swap)	Oui
Tailles de disque de stockage pris en charge	3.5"
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	Série Attachée SCSI (SAS), Série ATA II, Série ATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Taille de la mémoire vidéo	16 Mo
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel® 82574L
Quantité de Ports USB 2.0	5
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de ports série	2
Nombre de ports PS/2	2
Nombre de connecteurs SATA	6

Fiche technique	Description
PCI Express x8 emplacements	1
PCI Express x16 emplacements	1
Systèmes d'exploitation compatibles	CentOS 5.6 32/64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise 32/64-bit, RedHat Enterprise Linux AS5.6/6.0 32/64-bit, SuSE Linux Enterprise Server 11.2 32/64-bit, VMWare ESX4.1/ESXi4.1
Code du système harmonisé	84714100
Type de châssis	Rack (1 U)
Alimentation d'énergie	600 W
Nombre d'alimentations d'énergie	1
Température d'opération	10 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 90%
Sécurité	CE, EN55022
Largeur	444 mm
Profondeur	615 mm
Hauteur	43,4 mm
Poids	15 kg
Adaptateur graphique	AST2300
Famille d'adaptateur graphique	Aspeed
Code EAN	4716659204732

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	322.31 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	390 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	390 €