

1x LEXMARK MS310d laser monochrome 33ppm 128mb a4 usb 2.0

Aucune description disponible pour cet article



NO PRODUCT IMAGE

Fiche technique	Description
Nom	MS310d
Titre	Lexmark MS310d 1200 x 1200 DPI A4
Couleur	Non
Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	14 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Langues de la description de page	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3
Cycle de service (conseillé)	500 - 2500 pages par mois
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	300 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Letter, Oficio, Statement, Legal
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, DL
Poids du support de bac papier	60 - 90 g/m ²
Impression directe	Non
Interfaces standards	Parallèle, USB 2.0
Quantité de Ports USB 2.0	1

Fiche technique	Description
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Non
Réseau prêt à l'usage	Non
Mémoire interne	128 Mo
Mémoire interne maximale	128 Mo
Fréquence du processeur	800 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	52 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	15 dB
Couleur du produit	Noir, Gris
Écran	Non
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 14, Fedora 15, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Température d'opération	16 - 32 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Altitude de fonctionnement	0 - 2896 m
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Largeur	399 mm
Profondeur	382 mm
Hauteur	263 mm
Poids	14 kg
Largeur du colis	432 mm
Profondeur du colis	472 mm
Hauteur du colis	380 mm
Poids du paquet	15,8 kg
Voyant LED d'alimentation	Oui
LED de Stand-by	Oui
Code EAN	0734646469418

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	90.08 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	109 €
Nombre d'exemplaires:	1

Détail et montant

Prix total (TVAC, en euro):

109 €