1x CORSAIR VS650 650W - 80+ Standard - ATX (OCCASION GAR 6 mois)

VS650 : l'alimentation 240 V d'entrée de gamme aux caractéristiques haut de gamme

L'alimentation Corsair VS650 constitue un excellent choix si vous assemblez un système domestique ou bureautique à faible consommation, mais exigez la compatibilité et la fiabilité qui font la renommée de Corsair.

Puissance réelle

Le modèle VS650 garantit une alimentation continue de 650 watts. Une correction active du facteur de puissance de 0,99 vous garantit que vos composants sont protégés contre toute alimentation irrégulière. De plus, un rail +12 V unique dédié vous épargne les tracas liés à l'équilibrage de vos composants à l'échelle de plusieurs câbles d'alimentation.

Faible bruit, forte efficacité

Le ventilateur de 120 mm est thermo régulé. Il n'atteint son régime maximal que lorsqu'il y est contraint. Et même à pleine charge, il est plutôt silencieux. Des caractéristiques à la conception intelligente comme celle-ci participent à l'efficacité affichée de 85 % de l'alimentation VS650. Votre PC génère moins de chaleur et vos factures d'électricité diminuent.

Une conception sophistiquée

Le boîtier noir à revêtement par poudre et les câbles gainés de noir donnent au système un aspect lissé. Vous assemblez un PC, pas un navire de guerre. L'unité VS650 vous épargne l'aspect d'acier sans peinture que vous trouvez sur de nombreuses alimentations d'entrée de gamme.

Une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter

L'alimentation VS650 est garantie trois ans et vous bénéficiez d'un accès à vie aux services légendaires d'assistance technique et clientèle de Corsair.

Fiche technique	Description
Nom	VS650
Titre	Corsair VS650 unité d'alimentation d'énergie 650 W 20+4 pin ATX ATX Noir
Puissance totale	650 W
Tension d'entrée AC	200 - 240 V
Puissance de crête	715 W
Fréquence d'entrée AC	47 - 63 Hz
Courant d'entrée	5 A
Courant d'entrée maximum (@110 V)	+12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
Facteur de puissance	0,99
Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP)	Actif
Puissance combinée (+3,3 V)	120 W
Puissance combinée (+12 V)	600 W
Puissance combinée (+5V)	120 W
Puissance combinée (-12V)	3,6 W
Puissance combinée (+5Vsb)	12,5 W
Courant de sortie max (+3.3V)	20 A
Courant de sortie max (+12V)	50 A

Fiche technique	Description
Courant de sortie max (+5V)	20 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	2,5 A
Temps de maintien	10 ms
Efficacité	85%
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit, Sous-tension, Surchauffe
Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	4
Nombre de câbles d'alimentation SATA	4
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	2
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
Connecteur ATX power (20+4 pin)	Oui
Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette	2
Connecteur de lecteur de disquette	Oui
Connecteur PCI Express	Oui
Type de câblage	Non-modulaire
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Certification 80 PLUS	80 PLUS
Version ATX	2.31
Version EPS	2.92
Niveau sonore	37,6 dB
Temps moyen entre pannes	100000 h
Couleur du produit	Noir
Diamètre du ventilateur	12 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Vitesse du ventilateur	1665
Emplacement du ventilateur	Haut
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Température d'opération	0 - 50 °C
Certificats de conformité	RoHS
Certification	WEEE, cTUVus, CE, CB, FCC Class B, TÜV, CCC, C-tick
Largeur	140 mm
Profondeur	150 mm
Hauteur	86 mm
Poids	3,62 kg
Largeur du colis	190 mm
Profondeur du colis	268 mm
Hauteur du colis	98 mm

Fiche technique	Description
Poids du paquet	2,15 kg
Code EAN	843591052870

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	08-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	23.06 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	27.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**27.9 €**