

1x APC SMT750RMI2U uninterruptible power supply (UPS) 500W/750VA, 230V, 2U, RJ45, USB, black



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	Smart-UPS
Titre	APC Smart-UPS alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 0,75 kVA 500 W 4 sortie(s) CA
Topologie UPS	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie	0,75 kVA
Puissance de sortie	500 W
Forme d'onde	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min)	151 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	302 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Estimation de montée subite d'énergie	459 J
Délai de maintien (max)	2 ms
Efficacité	97,7%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	O
Niveau sonore	42 dB
Protection contre les surtensions	Oui
Alarmes sonores	Oui
Redémarrage automatique	Oui
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Nombre de sorties IEC jumpers	2
Port USB	Oui
Interface série	Oui
Type d'interface série	RJ-45
SmartSlot	Oui
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	168 VAh
Temps de secours type au chargement complet	5,5 min

Fiche technique	Description
Temps de secours type à demi de charge	16 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	6 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Batterie échangeable à chaud	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Démarrage à froid	Oui
Format	A mettre sur rack
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	2U
Voyants	Oui
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Certificats de conformité	RoHS
Certification	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI
Kit de montage en rack	Oui
Câbles inclus	RS-232, Câble USB
Guide d'installation rapide	Oui
Certificats de durabilité	Green Premium
Largeur	432 mm
Profondeur	406 mm
Hauteur	89 mm
Poids	17,3 kg
Logiciel CD	Oui
Largeur du colis	546 mm
Profondeur du colis	584 mm
Hauteur du colis	241 mm
Poids du paquet	21,2 kg
Produits par palette	16 pièce(s)
Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V
Code EAN	0731304284765

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	247.11 €

Détail et montant	
Prix individuel (TVAC, en euro):	299 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	299 €