

1x GIGABYTE H510M-K Micro ATX Socket 1200 Intel H510 Express - 2x DDR4 - SATA 6Gb/s + M.2 PCIe NVMe - USB 3.0 - PCI-Express 4.0 16x

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	H510M K V2
Titre	GIGABYTE H510M K V2 carte mère Intel H470 Express LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA 1200 (Socket H5)
Processeurs compatibles	Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Nombre max. de processeurs SMP	1
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1200 (Socket H5)
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	64 Go
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	2
Mémoire interne maximale	64 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	ECC & Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	3200 MHz
Pris en charge les capacités du module de mémoire	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, PCI Express 3.0, SATA
Types de lecteurs de stockage pris en charge	SSD
Nombre de disque dur supporté	2
Nombre d'unités de stockage pris en charge	3
Carte graphique intégrée	Oui
Famille d'adaptateur graphique	Intel
Adaptateur graphique	HD Graphics
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
HDCP	Oui
Version DirectX	12.0
Connecteurs USB 2.0	1
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	2

Fiche technique	Description
Nombre total de connecteurs SATA	2
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur d'alimentation du ventilateur	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Têtes port série	1
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Connecteur au LED RGB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Sortie de casque	1
Entrée ligne	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel H470 Express
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Couleur du produit	Marron
Surveillance du bon fonctionnement PC	Ventilateur, Temperature, Tension
Type de refroidissement	Actif
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Emplacements Mini PCI Express	1
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	128 Mbit
Version ACPI	5.0
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Bouton de nettoyage CMOS	Oui

Fiche technique	Description
Version DMI (Interface de gestion de bureau)	2.7
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	2.7
Pays d'origine	Chine
Produit par casier d'expédition (interne)	1 pièce(s)
Poids de la batterie	3 g
Poids de lithium par batterie	0,07 g
Nombre de cellules de batterie	1
Technologie batterie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Type de batterie	CR2032
Largeur du colis	265 mm
Profondeur du colis	235 mm
Hauteur du colis	52 mm
Poids du paquet	683 g
Largeur	226 mm
Profondeur	185 mm
Hauteur	35 mm
Piles fournies	Oui
Logiciels fournis	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Période de garantie	3 année(s)
Code EAN	4719331855253

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	02-05-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	54.46 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	65.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	65.9 €