

1x 400W FSP400-50AAC 80+ BRONZE

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	FSP400-50AAC
Titre	FSP FSP400-50AAC unité d'alimentation d'énergie 400 W ATX Gris
Puissance totale	400 W
Tension d'entrée AC	90 - 264 V
Fréquence d'entrée AC	47 - 63 Hz
Courant d'entrée	5.5/2.5 A
Facteur de puissance	0,99
Courant de sortie max (+3.3V)	20 A
Courant de sortie max (+12V)	33,33 A
Courant de sortie max (+5V)	20 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	2,5 A
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Surtension, Surchauffe
Type de câblage	Non-modulaire
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Certification 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Version ATX	2.52
Temps moyen entre pannes	100000 h
Couleur du produit	Gris
Type de refroidissement	Actif
Diamètre du ventilateur	12 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Emplacement du ventilateur	Haut
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 80 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Certification	IEC-62368 CB 62368, CB 60950, CE, TUV, CUL
Largeur	140 mm
Profondeur	150 mm

<u>Fiche technique</u>	<u>Description</u>
Hauteur	86 mm
Code EAN	4713224523458

<u>Détail et montant</u>	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	40.41 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	48.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	48.9 €