

1x GIGABYTE B760M DS3H DDR4 Micro ATX Socket 1700 Intel B760 Express - 4x DDR4

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	B760M DS3H DDR4 Carte Mère - Prend en charge les processeurs Intel Core de 14e génération, VRM numérique 6+2+1 phases, jusqu'à 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen2
Titre	GIGABYTE B760M DS3H DDR4 Carte Mère - Prend en charge les processeurs Intel Core de 14e génération, VRM numérique 6+2+1 phases, jusqu'à 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen2
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1700
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1700
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	128 Go
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	5333 MHz
Pris en charge les capacités du module de mémoire	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Nombre de disque dur supporté	4
Nombre d'unités de stockage pris en charge	6
Support RAID	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Carte graphique intégrée	Non
Résolution maximale	4096 x 2304 pixels

Fiche technique	Description
HDCP	Oui
Version DirectX	12.0
Nombre d'affichages pris en charge	4
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	4
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs SATA	0
Nombre total de connecteurs SATA	4
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur de panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteur TPM	Oui
Connecteur parallèle	Oui
Têtes port série	1
Connecteur au LED RGB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Nombre de ports PS/2	1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Sortie de casque	1
Entrée ligne	Oui
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel B760 Express

Fiche technique	Description
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Couleur du produit	Marron
Surveillance du bon fonctionnement PC	Ventilateur, Temperature, Tension, Water cooling
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	128 Mbit
Version ACPI	5.0
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Version DMI (Interface de gestion de bureau)	2.7
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	2.7
Pays d'origine	Chine
Produit par casier d'expédition (interne)	1 pièce(s)
Poids de la batterie	3 g
Poids de lithium par batterie	0,07 g
Nombre de cellules de batterie	1
Technologie batterie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Type de batterie	CR2032
Largeur du colis	265 mm
Profondeur du colis	265 mm
Hauteur du colis	54 mm
Poids du paquet	990 g
Largeur	244 mm
Profondeur	244 mm
Hauteur	35 mm
Piles fournies	Oui
Logiciels fournis	Norton Internet Security
mSATA quantité de Ports	0
Période de garantie	3 année(s)
Code EAN	4719331850876

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	07-07-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	99.09 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	119.9 €
Nombre d'exemplaires:	1

Détail et montant

**Prix total (TVAC, en euro):**

**119.9 €**