

1x ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 ATX Socket 1700 Intel Z790 Express - 4x DDR5 - M.2 PCIe 4.0 - Thunderbolt 4 - PCI-Express 5.0 16x - LAN 2.5 GbE - Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3



Aucune description disponible pour cet article

| Fiche technique                                       | Description   |
|---|---|
| Nom   | ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITION  |
| Titre   | ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITION Intel Z790 LGA 1700 ATX   |
| Fabricant de processeur                               | Intel   |
| Socket de processeur (réceptacle de processeur)       | LGA 1700  |
| Processeurs compatibles                               | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| Prise en charge des douilles du processeur            | LGA 1700  |
| Types de mémoire pris en charge                       | DDR5-SDRAM  |
| Nombre de logements pour mémoire                      | 4   |
| Mémoire interne maximale                              | 192 Go  |
| Type de support (slot)                                | DIMM  |
| Canaux de mémoire                                     | Double canal  |
| Compatibilité ECC                                     | Non-ECC   |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge       | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz                       |
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | 7800 MHz  |
| Mémoire sans tampon                                   | Oui   |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge    | M.2, SATA III   |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge          | HDD & SSD   |
| Nombre de disque dur supporté                         | 6   |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge            | 11  |
| Support RAID  | Oui   |
| Niveaux RAID  | 0, 1, 5, 10   |
| Connecteurs USB 2.0                                   | 2   |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                 | 2   |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)                 | 1   |
| Nombre de connecteurs SATA III                        | 6   |
| Connecteur audio panneau avant                        | Oui   |
| Connecteur ATX (24-pin)                               | Oui   |
| Connecteur CPU FAN                                    | Oui   |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier   | 4   |

| Fiche technique                                       | Description  |
|---|--|
| Connecteur EPS power (8-pin)                          | Oui  |
| Connecteur d'alimentation 12 V                        | Oui  |
| Connecteur au LED RGB                                 | Oui  |
| Quantité de Ports USB 2.0                             | 0  |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4  |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0  |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 5  |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1  |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 1  |
| Nombre de ports VGA (D-Sub)                           | 0  |
| Quantité de ports HDMI                                | 1  |
| Quantité de ports DVI-D                               | 0  |
| Version HDMI  | 2.1  |
| Port de sortie S/PDIF                                 | Oui  |
| Quantité de ports Thunderbolt                         | 2  |
| Wifi  | Oui  |
| Ethernet/LAN  | Oui  |
| Type d'interface Ethernet                             | 2.5 Gigabit Ethernet   |
| Wake-on-LAN prêt                                      | Oui  |
| Norme Wi-Fi   | Wi-Fi 6E (802.11ax)  |
| Standards wifi  | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth   | Oui  |
| Modèle du Bluetooth                                   | 5.3  |
| composant pour  | PC   |
| Elément de forme de carte mère                        | ATX  |
| famille de composant de produits                      | Intel  |
| Carte mère chipset                                    | Intel Z790   |
| Canaux de sortie audio                                | 7.1 canaux   |
| Puce audio  | Realtek ALC4082  |
| Couleur du produit                                    | Noir, Rouge  |
| Type de refroidissement                               | Passif   |
| Type de source d'alimentation                         | ATX  |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows     | Windows 10 x64, Windows 11   |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)               | 1  |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x)               | 2  |
| Nombre d'emplacements M.2 (M)                         | 5  |
| Type de BIOS  | UEFI AMI   |
| Capacité de mémoire du BIOS                           | 256 Mbit   |
| Bouton de nettoyage CMOS                              | Oui  |
| Largeur du colis                                      | 370 mm   |

| Fiche technique      | Description   |
|----------------------|---------------|
| Profondeur du colis  | 312 mm        |
| Hauteur du colis     | 108 mm        |
| Poids du paquet      | 4,56 kg       |
| Largeur              | 305 mm        |
| Profondeur           | 244 mm        |
| Câbles inclus        | SATA          |
| Guide d'utilisation  | Oui           |
| Drivers inclus       | Oui           |
| Retour à BIOS bouton | Oui           |
| Code EAN             | 4711387306031 |

| Détail et montant                  |              |
|------------------------------------|--------------|
| Date de création de l'impression:  | 18-09-2025   |
| Prix individuel (HTVA, en euro):   | 602.48 €     |
| Prix individuel (TVAC, en euro):   | 729 €        |
| Nombre d'exemplaires:              | 1            |
| <b>Prix total (TVAC, en euro):</b> | <b>729 €</b> |