

1x ASUS PRIME B760M-A-CSM MICRO ATX SOCKET 1700 INTEL B760 EXPRESS - 4X DDR5 - M.2 PCIE 4.0 - USB 3.1 - PCI-EXPRESS 4.0 16X - LAN 2.5 GBE

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Nom | PRIME B760M-A-CSM |
| Titre | ASUS PRIME B760M-A-CSM Intel B760 LGA 1700 micro ATX |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Socket de processeur (réceptacle de processeur) | LGA 1700 |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 |
| Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Compatibilité ECC | Non-ECC |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 MHz |
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | 7200 MHz |
| Mémoire sans tampon | Oui |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA III |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Nombre de disque dur supporté | 4 |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 6 |
| Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
| Connecteurs USB 2.0 | 3 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Connecteur de sortie S/PDIF | Oui |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur de panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 2 |

| Fiche technique | Description |
|---|----------------------------|
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Nombre de connecteurs COM | 1 |
| Connecteur TPM | Oui |
| Connecteur d'alimentation 12 V | Oui |
| Connecteur au LED RGB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports DVI-D | 0 |
| Nombre de ports PS/2 | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Jack antenne WIFI-AP | 1 |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | micro ATX |
| famille de composant de produits | Intel |
| Carte mère chipset | Intel B760 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 3 |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | 2 |
| Type de BIOS | UEFI AMI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 128 Mbit |
| Bouton de nettoyage CMOS | Oui |
| Largeur du colis | 270 mm |
| Profondeur du colis | 263 mm |
| Hauteur du colis | 52 mm |
| Poids du paquet | 1,14 kg |
| Largeur | 244 mm |
| Profondeur | 244 mm |
| Hauteur | 40 mm |

| Fiche technique | Description |
|-----------------|---------------|
| Câbles inclus | SATA |
| Code EAN | 4711387140710 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|--------------|
| Date de création de l'impression: | 20-12-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 106.61 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 129 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 129 € |