

1x TFX 300W BeQuiet! TFX Power 3 | 80+ Bronze

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	TFX Power 3 300 W Alimentation TFX, 80 Plus Bronze
Titre	be quiet! TFX Power 3 300 W Alimentation TFX, 80 Plus Bronze
Puissance totale	300 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Puissance de crête	350 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	4/1.5 A
Courant d'entrée maximum (@110 V)	4 A
Courant d'entrée maximum (@220 V)	1,5 A
Facteur de puissance	0,96
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Puissance combinée (+3,3 V)	85 W
Puissance combinée (+12 V)	300 W
Puissance combinée (+5V)	85 W
Courant de sortie max (+3.3V)	16 A
Courant de sortie max (+12 V1)	25 A
Courant de sortie max (+5V)	16 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	2,5 A
Temps de maintien	22 ms
Efficacité	86,4%
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit, Sous-tension
Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	2
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	35 cm
Nombre de câbles d'alimentation SATA	3
Longueur du câble d'alimentation SATA	300,450,600 mm
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex)	300,450 mm
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	1
Longueur du câble d'alimentation PCI Express	40 cm
Connecteur CPU P4 (4-pin)	1

Fiche technique	Description
longueur du câble de puissance CPU	35 cm
Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette	1
Longueur du câble de lecteur de disquette	60 cm
Type de câblage	Non-modulaire
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	TFX
Certification 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Version ATX	2.52
Version EPS	2.92
Niveau sonore	29,1 dB
Technologie de roulement	Rifle
Temps moyen entre pannes	100000 h
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Diamètre du ventilateur	8 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Certificats de conformité	RoHS, WEEE
Sécurité	CE, CB, TÜV, CU
Largeur	85 mm
Profondeur	175 mm
Hauteur	65 mm
Poids	900 g
Largeur du colis	159 mm
Profondeur du colis	80 mm
Hauteur du colis	215 mm
Poids du paquet	1,24 kg
Type d'emballage	Boîte
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, ErP
Longueur du carton d'expédition	47,4 cm
Largeur du carton d'expédition	27,5 cm
Hauteur du carton d'expédition	19,5 cm
Produit par casier d'expédition (interne)	6 pièce(s)
Poids brut du casier d'expédition (interne)	8,25 kg
Code du système harmonisé	84733020
Conformité à la durabilité	Oui
Code EAN	4260052188286

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025

Détail et montant	
Prix individuel (HTVA, en euro):	53.64 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	64.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	64.9 €