

1x 40" LED AGON (AOC) AG405UXC 3440X1440 144 HRZ 1MS 2X DISPLAY PORT 2X HDMI 4X USB 3.2 2X SPEAKERS 10 W RMS

Moniteur de jeu IPS WQHD de 40 pouces avec taux de rafraîchissement de 144 Hz, temps de réponse ultra-rapide de 1 ms MPRT, faible latence d'entrée et VESA DisplayHDR 400.

Le moniteur de jeu AGON AG405UXC est un écran de 40 pouces WQHD équipé d'un panneau IPS, d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d'un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms MPRT et d'une faible latence d'entrée pour vous assurer d'être toujours au top de votre jeu. VESA Display HDR400 assure une immersion de couleur riche pour vous soutenir pendant les jeux les plus exigeants. AG405UXC vous permettra de rester confortable et organisé au sommet de vos performances, avec un port USB-C offrant une alimentation de 90 W et un support réglable en hauteur.



| Fiche technique | Description |
|--|---|
| Nom | AG405UXC |
| Titre | AOC AGON 5 AG405UXC écran plat de PC 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir |
| Taille de l'écran | 100,3 cm (39.5") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m ² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,26925 x 0,26925 mm |
| Taille visualisable horizontale | 92,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 38,8 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 100 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 121% |
| Couverture NTSC (normale) | 102% |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |

| Fiche technique | Description |
|--|-----------------------|
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir, Rouge |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à | 90 W |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Commutateur KVM quantité de Ports | 2 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |

| Fiche technique | Description |
|--|---------------|
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 41 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 70 kWh |
| Consommation électrique typique | 45 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 3 A |
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1514705 |
| Largeur appareil (support inclus) | 944,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 312,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 627,7 mm |
| Poids (avec support) | 11,9 kg |
| Largeur (sans support) | 944,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 54,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 419,3 mm |
| Poids (sans support) | 9,53 kg |
| Largeur du colis | 1133 mm |
| Profondeur du colis | 225 mm |
| Hauteur du colis | 552 mm |
| Poids du paquet | 16,3 kg |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Télécommande fournie | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Certification | CE, FCC |
| Code EAN | 4038986111294 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|--------------|
| Date de création de l'impression: | 16-09-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 453.72 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 549 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 549 € |