

1x 24" PROLITE Iiyama XUB2490HSUH-B1 DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub) FHD 1920X1080 IPS 60 HRZ  
 WEBCAM + MICRO 2 HP 4W RMS Pivotant sur base, réglable en hauteur, inclinable verticalement

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	XUB2490HSUC-B1
Titre	iiyama ProLite XUB2490HSUC-B1 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Taille de l'écran	60,5 cm (23.8")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	4 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Type de rétro	LED
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>
Surface d'affichage	Mat
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,275 x 0,275 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 80 kHz
Taille visualisable horizontale	52,7 cm
Taille visualisable verticale	29,6 cm
DDC/CI	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Oui
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	2 W
Mégapixel	2 MP
Microphone intégré	Oui
Couleur du produit	Noir

Fiche technique	Description
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	2.0
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
HDCP	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	Oui
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-4 - 20°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Japonais, Polonais, Russe
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	16 kWh
Consommation électrique typique	16 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	446730
Largeur appareil (support inclus)	540 mm
Profondeur (support inclus)	210 mm
Hauteur (support inclus)	405,5 mm
Poids (avec support)	5,1 kg
Largeur (sans support)	540 mm
Largeur du colis	684 mm
Profondeur du colis	186 mm
Hauteur du colis	414 mm
Poids du paquet	6,5 kg
Type d'emballage	Boîte

Fiche technique	Description
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB
Guide de démarrage rapide	Oui
Certification	CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR, UKCA
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	4948570118458

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	21-08-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	180.99 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	219 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>219 €</b>