

1x ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI SOCKET 1700 Intel MICRO ATX B760 Express - 4x DDR5 - M.2
 PCIe 4.0 - USB 3.2 - PCI-Express 5.0 16x - LAN 2.5 GbE - Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	ROG STRIX B760-G GAMING WIFI
Titre	ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1700
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1700
Types de mémoire pris en charge	DDR5-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	192 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
?compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 MHz
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	7800 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Nombre de disque dur supporté	4
Nombre d'unités de stockage pris en charge	6
Support RAID	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de connecteurs SATA III	4
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui

Fiche technique	Description
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	2
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	1
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Embases Thunderbolt	1
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Connecteur au LED RGB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie de casque	1
Entrée ligne	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Jack antenne WIFI-AP	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standards wifi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	5.3
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel B760
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	SupremeFX S1220A
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 11
Emplacements PCI Express x1 (Gén. 4.x)	2
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x)	1
Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
Type de BIOS	UEFI AMI

Fiche technique	Description
Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Largeur	244 mm
Profondeur	244 mm
Câbles inclus	SATA
Code EAN	4711387120002

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	20-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	156.2 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	189 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	189 €