1x 27" SAMSUNG LED VIEWFINITY S8 27" IPS 4K 3840X2160 S27B800PXU DISPLAY PORT HDMI USB 3.2 TYPE-C ETHERNET RJ 45 ROTATE PIVOT HIGHT ADJUST INCLINABLE VERTICALEMENT

Mode Protection : au service du confort des collaborateurs
Technologie TUV - Intelligent Eye Care
Le capteur situé sur le bas de l'écran ajuste automatiquement la luminosité et la colorimétrie de l'image en fonction de la lumière ambiante, pour une lisibilité optimale en toute circonstance. Additionné à la réduction de lumière bleue et au mode Flicker Free, le moniteur S80P offre un confort visuel exceptionnel en limitant la fatigue oculaire.

Créez un avenir durable
Eco Package & Eco Saving Plus
Les écrans PC Samsung intègrent des fonctionnalités et sont conçus de manière à répondre aux enjeux environnementaux. La fonction Eco Saving Plus permet de réduire la consommation énergétique du produit jusqu'à 10%. Les emballages, certifiés FSC, sont quant à fabriqués avec du papier provenant de sources responsables et éco gérées.

Fiche technique	Description
Nom	LS27B800PXU
Titre	Samsung LS27B800PXU écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LCD
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	5 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Luminosité de l'écran (maximum)	400 cd/m²
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega DCR
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 600
Palette de couleurs	0,98%
Technologie sans scintillement	Oui
Mode Jeu	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui

Fiche technique	Description
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports avals de type C USB	1
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
HDCP	Oui
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Hauteur ajustable (max)	12 cm
Pivot	Oui
Angle de rotation	-2 - 92°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-2 - 25°
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	26 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	49 kWh
Consommation électrique typique	26 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	1162861
Température d'opération	10 - 40 °C
Température hors fonctionnement	10 - 80 °C
Largeur appareil (support inclus)	615,5 mm
Profondeur (support inclus)	196,4 mm
Hauteur (support inclus)	551,9 mm
Poids (avec support)	6,7 kg
Largeur (sans support)	615,5 mm
Profondeur (sans support)	42,7 mm
Hauteur (sans support)	368,2 mm
Poids (sans support)	4,7 kg
Largeur du colis	686 mm
Profondeur du colis	450 mm

Fiche technique	Description
Hauteur du colis	171 mm
Poids du paquet	8,4 kg
Câbles inclus	HDMI, USB Type-C
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	8806094355796

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	329.75 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	399 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**399 €**