

1x GIGABYTE GA-H87M-HD3 socket 1150 chps intel h87 hdmi dvi d-sub

Aucune description disponible pour cet article



NO PRODUCT IMAGE

Fiche technique	Description
Nom	GA-H87-HD3
Titre	GIGABYTE GA-H87-HD3 carte mère LGA 1150 (Emplacement H3) ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1150 (Emplacement H3)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Nombre max. de processeurs SMP	1
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	32 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Mémoire de tension	1.5 V
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1333,1600 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA, SATA II, SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way CrossFireX
Taille de la mémoire vidéo	1792 Mo
Carte graphique intégrée	Oui
Famille d'adaptateur graphique	Intel
Adaptateur graphique	HD Graphics
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
HDCP	Oui
Discret support graphique	Oui
Connecteurs USB 2.0	3
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de connecteurs SATA III	6
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui

Fiche technique	Description
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteur parallèle	Oui
Têtes port série	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Version HDMI	1.4a
Sortie de casque	6
Entrée jack microphone	Oui
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Wake-on-LAN prêt	Oui
Bluetooth	Non
composant pour	PC
Élément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC892
Surveillance du bon fonctionnement PC	UC, Ventilateur, Temperature
Type de refroidissement	Passif
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
PCI Express x1 emplacement	2
PCI Express x16 emplacements	2
Emplacements PCI	2
Version des emplacements PCI Express	2.0, 3.0
Configurations de PCI Express	1x4, 1x16
Type de BIOS	EFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	64 Mbit
Version ACPI	2.0a

Fiche technique	Description
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Technologie HD d'Intel	Oui
Processeur Intel Graphics avec la technologie nécessaire	Oui
Largeur	305 mm
Profondeur	225 mm
Drivers inclus	Oui
DVI dual-link	Oui
Connecteur d'entrée S/PDIF	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Port série via embase interne	Oui
Port parallèle via une rangée interne	Oui
Code EAN	4719331816421

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	06-07-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	61.07 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	73.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	73.9 €