

1x be quiet! Pure Loop 2 | 360mm Processeur Refroidisseur de liquide tout-en-un 12 cm Noir

Refroidissement silencieux et puissant

Le Pure Loop 2 360 mm est un système de refroidissement liquide tout-en-un particulièrement performant et silencieux doté d'un éclairage ARGB subtil, idéal pour les utilisateurs de systèmes overclockés. Son design entièrement noir associé à un éclairage ARGB sur le bloc de refroidissement font du Pure Loop 2 360 mm une pièce maîtresse de n'importe quel boîtier PC. Le Pure Loop 2 360 mm allie fonctionnalité, style et simplicité d'utilisation, le port de recharge et la bouteille de liquide de refroidissement incluse permettent un entretien facile pour une plus grande longévité.



Fiche technique	Description
Nom	Pure Loop 2 360 mm Système de refroidissement liquide tout-en-un, 360 mm, noir, socket Intel et AMD
Titre	be quiet! Pure Loop 2 360 mm Système de refroidissement liquide tout-en-un, 360 mm, noir, socket Intel et AMD
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_115073552_1732283351_9578_3245690.pdf
Manuel PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_115073552_1732283358_748_3256269.pdf
Emplacement approprié	Processeur
Type	Refroidisseur de liquide tout-en-un
Diamètre du ventilateur	12 cm
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5
Niveau de son (vitesse lente)	17,2 dB
Niveau de son (vitesse rapide)	36,8 dB
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion	Oui
Technologie de roulement de ventilateur	Palier lisse
Connecteur pompe	4 broches
Quantité	1 pièce(s)
Pompe moteur à vitesse	5500 tr/min
Pompe vitesse du moteur (min)	4000 tr/min
Pompe vitesse du moteur (max)	5500 tr/min
La vitesse du ventilateur (max)	2100 tr/min
Temps moyen de ventilateur avant panne (MTTF)	80000 h
Couleur du produit	Noir
Matière de radiateur	Aluminium
Matériau plat de base	Cuivre
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Voyant d'illumination	Oui
Couleur de l'éclairage	Multi
Type de connecteur LED	3 broches
Connecteur du ventilateur	4 broches
Consommation du ventilateur	5,4 W
Tension LED	5 V

Fiche technique	Description
Tension du ventilateur	12 V
Courant du ventilateur	0,45 A
Largeur du radiateur	39,7 cm
Profondeur de radiateur	12 cm
Hauteur du radiateur	2,7 cm
Longueur du tube	40 cm
Largeur de l'échangeur	8,3 cm
Profondeur de l'échangeur	4,2 cm
Hauteur de l'échangeur	9,45 cm
Poids	1,36 kg
Dimensions de ventilateur (l x p x h)	120 x 120 x 25 mm
Longueur de câble	0,5 m
Largeur du colis	461 mm
Profondeur du colis	206 mm
Hauteur du colis	138 mm
Poids du paquet	2,34 kg
Certificats de durabilité	Triman, UL ECOLOGO
Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE
Produit par casier d'expédition (interne)	4 pièce(s)
Largeur du carton d'expédition	43 cm
Longueur du carton d'expédition	47,6 cm
Hauteur du carton d'expédition	30,5 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	10,7 kg
Conformité à la durabilité	Oui
Code EAN	4260052190715

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	103.31 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	125 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	125 €