

1x 27" IIYAMA XUB2792UHSU-B6 4K (3840X2160) IPS 4MS DISPLAY PORT 1.2 HDMI 2.0 1X USB 3.2 TYPE C

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	XUB2792UHSU-B6
Titre	iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6 écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	4 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1300:1
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,155 x 0,155 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 147 kHz
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Fréquence numérique horizontale	30 - 140 kHz
Diagonale d'écran (cm)	68,5 cm
Couverture sRGB (max)	100%
Couverture NTSC (normale)	72%
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2

Fiche technique	Description
Puissance évaluée de RMS	4 W
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports amont	1
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports aval de type C USB	3
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	15 W
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
HDCP	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Pivot	Oui
Angle de rotation	0 - 90°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	26 kWh
Consommation électrique typique	34 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A à G

Fiche technique	Description
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	1684283
Largeur appareil (support inclus)	614,5 mm
Profondeur (support inclus)	209,5 mm
Hauteur (support inclus)	547,5 mm
Poids (avec support)	6,3 kg
Largeur (sans support)	614,5 mm
Profondeur (sans support)	49 mm
Hauteur (sans support)	358 mm
Largeur du colis	688 mm
Profondeur du colis	138 mm
Hauteur du colis	463 mm
Poids du paquet	8,7 kg
Câbles inclus	DisplayPort, HDMI, Énergie, USB
Guide de démarrage rapide	Oui
Code EAN	4948570123803

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	21-08-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	238.84 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	289 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	289 €