

1x 32" LED AOC AGON U32G3X 3840x2160 (4K) 1MS 144 HRZ 2X DISPLAY PORT 2X HDMI

Passez à la vitesse supérieure en optant pour le moniteur U32G3X/BK compatible avec la technologie G-sync, et doté d'un écran impressionnant de 31,5 pouces affichant une résolution UHD 4K exceptionnelle de 3840x2160 pixels.

Le moniteur U32G3X/BK compatible avec G-Sync est doté d'un écran exceptionnel de 31,5 pouces d'une résolution UHD 4K impressionnante de 3840 x 2160 pixels assurant une netteté incomparable. Grâce à son temps de réponse GtG exceptionnel de 1 ms et à sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, ce moniteur vous fait entrer dans une nouvelle dimension. Plongez au cœur de la bataille ou explorez des univers virtuels infinis avec une précision et une fluidité sans équivalent.



| Fiche technique | Description |
|--|---|
| Nom | U32G3X/BK |
| Titre | AOC G3 U32G3X/BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir, Rouge |
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m ² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,181 x 0,181 mm |
| Densité en pixels | 139 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 122% |
| Couverture NTSC (normale) | 107% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir/Rouge |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir, Rouge |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |

| Fiche technique | Description |
|--|--------------------|
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 65 kWh |
| Consommation électrique typique | 40 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 715,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 258,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 587,1 mm |
| Poids (avec support) | 7,79 kg |
| Largeur (sans support) | 421,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 47,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 715,3 mm |
| Poids (sans support) | 6,41 kg |
| Poids du paquet | 10,9 kg |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Zones de gradation locales | 16 |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Certificats de conformité | WEEE |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1711583 |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Code EAN | 4038986111430 |

Détail et montant

Date de création de l'impression:

06-07-2025

| Détail et montant | |
|------------------------------------|--------------|
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 486.78 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 589 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 589 € |