

1x TP-LINK TAPO C225 PAN TILT HOME SECURITY WIFI CAM 2560x1440 (Quad HD) 30 FPS

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	Tapo C225
Titre	TP-Link Tapo C225 Tower Caméra de sécurité IP Intérieure 2560 x 1440 pixels Bureau
Type	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge	Intérieure
Technologie de connectivité	Sans fil
suivi automatique	Oui
mode Jour/Nuit	Oui
Visualisation à distance	Oui
Lumière intégré	Oui
Certification	CE, RCM, WEEE, EAC
Type de montage	Bureau
Couleur du produit	Noir, Blanc
Format	Tower
Commande de panoramique de la caméra	Oui
Commande d'inclinaison de la caméra	Oui
point de vue angle (FOV)	360°
Angle de rotation	360°
Angle d'inclinaison	0 - 149°
Panoramique	0 - 360°
Vitesse panoramique	120 °/sec
Type obturateur de la caméra	Électronique
Type de capteur	Lumière des étoiles
Taille du capteur optique	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Résolution effective du capteur	1440 pixels
Nombre de pixels effectifs (H x V)	2560 x 1440 pixels
Nombre de lentilles	1
Nombre maximum d'ouverture	1,6
Focale Fixe	4 mm
Vision nocturne	Oui
Type de LED	IR
Nombre de DEL d'éclairage	1

Fiche technique	Description
longueur d'onde infrarouge	940 nm
Résolution maximale	2560 x 1440 pixels
Formats de compression visuels	H.264
Modes vidéo pris en charge	1440p
Enregistrement vidéo	Oui
Nombre d'images par seconde	15 ips
Diffusion vidéo	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Système audio	2-voies
Microphone intégré	Oui
Détection audio	Oui
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui
Bluetooth	Non
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Disque dur intégré	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Entrée DC	Oui
Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2-PSK
Encryptage HTTPS	Oui
Type de notification d'alerte	Notification push, Message d'alerte avec capture d'image instantanée
Protection de la vie privée	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Télécommandé	Oui
support smartphone à distance	Oui
Type de source d'alimentation	CC
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Sortie CC en volts	12
Sortie CC en ampères	1 A
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Hauteur	112 mm

Fiche technique	Description
Diamètre	8 cm
Certificats de conformité	RoHS
nombre de caméras	1
Vis incluses	Oui
Modèle de montage	Oui
Contenu de l'emballage	Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base
Conformité à la durabilité	Oui
Code EAN	4897098688090

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	03-05-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	37.11 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	44.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	44.9 €