

1x 27" LED AOC U27B3A Ecran PC 4K - 3840 x 2160 pixels - 4 ms (gris à gris) - 16/9 - Dalle IPS - HDR10 - Adaptive-Sync - HDMI/DisplayPort - Réglable en hauteur - Noir

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique | Description |
|--|--|
| Nom | U27B3A |
| Titre | AOC B3 U27B3A écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m ² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 128% |
| Couverture NTSC (normale) | 109% |
| Couverture Adobe RGB | 107,2% |
| Couverture BT.2020 | 72,6% |

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99,6% |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Built-in Commutateur KVM | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Italien, Suédois, Japonais, Polonais, Portugais, Turc, Chinois simplifié, Finlandais, Coréen, Ukrainien, Chinois traditionnel, Français, Russe, Croate, Tchèque |
| Nombre de langues OSD | 19 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |

| Fiche technique | Description |
|---|---------------|
| Consommation électrique typique | 27 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 52 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Profondeur (support inclus) | 229,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 460 mm |
| Poids (avec support) | 4,04 kg |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 363,8 mm |
| Poids (sans support) | 3,59 kg |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 142 mm |
| Hauteur du colis | 453 mm |
| Poids du paquet | 6,62 kg |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Année de lancement | 2024 |
| Mois de lancement | Juin |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Code EAN | 4038986181495 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|--------------|
| Date de création de l'impression: | 21-08-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 164.46 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 199 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 199 € |

Détail et montant