

1x TP-LINK SG1218MP 18 PORTS POE SWITCH 30X par port 240w au total

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	TL-SG1218MP
Titre	TP-Link TL-SG1218MP commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir
Type de commutateur	Non-géré
Qualité de service (QoS)	Oui
Classification du trafic	Oui
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	18
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Nombre de modules SFP installés	0
Nombre de modules SFP+ installés	0
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	18
Quantité de ports Combo SFP	2
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G	Non
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Full duplex	Oui
Semi-duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Négociation automatique	Oui
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	Oui
Mise à jour automatique de l'adresse MAC	Oui
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	36 Gbit/s
Taux de transfert	26,78 Mpps
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	10000
Mémoire cache de paquet	4,1 Mo
Grille de montage	Oui
Format	1U

Fiche technique	Description
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal
Voyants	Oui
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Source d'alimentation	Secteur
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation (max)	286,64 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	16
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	250 W
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	977,44 BTU/h
Largeur	440 mm
Profondeur	180 mm
Hauteur	44 mm
Câbles inclus	Secteur
Guide de démarrage rapide	Oui
Largeur du colis	250 mm
Profondeur du colis	528 mm
Hauteur du colis	80 mm
Poids du paquet	3,05 kg
Certification	CE, FCC, RoHS
Code du système harmonisé	85176990
Code EAN	6935364072162

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	139.67 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	169 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	169 €