

1x ASUS GRYPHON Z87 - mATX / 4xDDR3 / 2 PCIe16x+1 PCIe4x+1 PCIe1x / 6 SATAIII RAID / Dvi+HDMI

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique | Description |
|--|---|
| Nom | GRYPHON Z87 |
| Titre | ASUS GRYPHON Z87 Intel® Z87 LGA 1150 (Emplacement H3) micro ATX |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Socket de processeur (réceptacle de processeur) | LGA 1150 (Emplacement H3) |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
| Nombre max. de processeurs SMP | 1 |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150 (Emplacement H3) |
| Types de mémoire pris en charge | DDR3-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Compatibilité ECC | Non-ECC |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 1333,1600,1866 MHz |
| Mémoire sans tampon | Oui |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SATA, SATA II, SATA III |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Technologie de Traitement en parallèle | 2-Way CrossFireX, 2-Way SLI, Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel |
| Adaptateur graphique | HD Graphics |
| Résolution maximale | 4096 x 2160 pixels |
| HDCP | Oui |
| Discret support graphique | Oui |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 6 |
| Nombre de connecteurs SATA II | 0 |
| Nombre de connecteurs Parallel ATA | 0 |
| Connecteur de sortie S/PDIF | Oui |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |

| Fiche technique | Description |
|---|------------------------------|
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 4 |
| Connecteur d'intrusion du châssis | Oui |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Connecteur TPM | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité de Ports eSATA | 0 |
| Nombre de ports PS/2 | 0 |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Version HDMI | 1.4a |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Port de sortie S/PDIF | Oui |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Bluetooth | Non |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | micro ATX |
| famille de composant de produits | Intel |
| Carte mère chipset | Intel® Z87 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Puce audio | Realtek ALC892 |
| Surveillance du bon fonctionnement PC | UC, Ventilateur, Temperature |
| Type de refroidissement | Passif |
| Type de source d'alimentation | ATX |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| PCI Express x1 emplacement | 1 |
| PCI Express x16 emplacements | 3 |
| Version des emplacements PCI Express | 2.0, 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x4, 1x16, 2x8 |
| Type de BIOS | EFI AMI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 64 Mbit |
| Version ACPI | 5.0 |

| Fiche technique | Description |
|--|---------------|
| Cavalier CMOS d'effacement | Oui |
| Bouton de nettoyage CMOS | Oui |
| Technologie HD d'Intel | Oui |
| Processeur Intel Graphics avec la technologie nécessaire | Oui |
| Largeur | 244 mm |
| Profondeur | 244 mm |
| Câbles inclus | SATA |
| Drivers inclus | Oui |
| DVI dual-link | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Code EAN | 4716659553526 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|--------------|
| Date de création de l'impression: | 18-09-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 106.61 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 129 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 129 € |