

1x SYNOLOGY DS415+ nas for 4 hd intel tam 4 heart 2gb ddr3 (max 24 tb)

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	DS415+
Titre	Synology DiskStation DS415+ serveur de stockage NAS Bureau Intel Atom® 2 Go DDR3 0 To Noir
Lecteurs de stockage installés	Non
Capacité totale du stockage installé	0 To
Nombre de lecteurs de stockage installés	0
Nombre d'unités de stockage pris en charge	4
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Capacité du lecteur de stockage	0 Go
D'interface pour unité de stockage	Série ATA II, Série ATA III
Support RAID	Oui
Taille de l'unité de stockage	2.5/3.5"
Capacité de stockage maximum prise en charge	24 To
Niveaux RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Baies de boîtiers échangeables à chaud	Oui
Systèmes de fichiers pris en charge	ext3, ext4, HFS+, NTFS
Famille de processeur	Intel Atom®
Fréquence du processeur	2,4 GHz
Nombre de cœurs de processeurs	4
Mémoire interne	2 Go
Type de mémoire interne	DDR3
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Non
Support iSCSI	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Protocoles réseau pris en charge	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Ports Fibre Channel	0
Quantité de Ports eSATA	1

Fiche technique	Description
Type de châssis	Bureau
Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Diamètre du ventilateur	9,2 cm
Voyants	Oui
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type	NAS
Classe de dispositif	PME
Fonction de sauvegarde	Oui
Support multilingue	Oui
Nombre d'utilisateurs	2048 utilisateur(s)
Niveau sonore	20,2 dB
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SSL/TLS
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	100 W
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Largeur	203 mm
Profondeur	233,2 mm
Hauteur	165 mm
Poids	2,05 kg
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Câbles inclus	Secteur, LAN (RJ-45)
Température d'opération	5 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance)	Oui
Certification	FCC, CE, BSMI
Code EAN	4711174721757

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	475.21 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	575 €
Nombre d'exemplaires:	1

Détail et montant

Prix total (TVAC, en euro):

575 €