

1x CANON I-SENSYS 8340CDN laser couleur print scan copy lan



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	1133
Titre	Canon imageRUNNER 1133 Laser A4 1200 x 600 DPI 33 ppm
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression mono
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Temps de préchauffage	11 s
Impression sécurisée	Oui
Copier	Copie simple
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	33 cpm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	8 s
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction tout en un (N=)	4
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	Legal (216 x 356)
Numériser vers	USB
Vitesse de numérisation (noir)	28 pouces/minute
Vitesse de numérisation (couleur)	9 pouces/minute
Formats d'image supportés	JPG, TIF
Télécopier	Non
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Expéditeur numérique	Non
Langues de la description de page	UFRII-LT
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	500 feuilles

Fiche technique	Description
Capacité de sortie totale	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	2
Capacité maximale d'entrée	1050 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Papier ordinaire, Papier recyclé
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Types de bac multi-usage	papier bond, Enveloppes, Papier épais, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Transparences
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Statement
Tailles enveloppes	7 3/4, 10, B5, C5, DL
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Poids du support de bac papier	60 - 128 g/m <sup>2</sup>
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Connectivité optionnelle	LAN sans fil
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP, LPD/ Port 9100, HTTP, SMB, WSD
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP, LPD/ Port 9100, HTTP, SMB, WSD
Protocoles de gestion	SNMP v1
Mémoire interne	256 Mo
Fréquence du processeur	300 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	70,6 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	43 dB
Compatibilité Mac	Oui
position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Écran tactile	Non
Nombre de ligne affichées	5 lignes
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	1200 W
Consommation d'énergie (mode veille)	9 W
Consommation électrique (arrêt)	2,5 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V

Fiche technique	Description
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Poids	18,3 kg
Caractéristiques réseau	Fast Ethernet
Dimensions (LxPxH)	450 x 472 x 413 mm
Réseau prêt à l'usage	Oui
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows Vista Windows 7 Mac OS X 9.1, 10.2.8, 10.4.9+
Fonctions tout-en-un	Copie, Impression, Numérisation
Fonctions couleur tout-en-un	Numérisation
Code EAN	4960999681146

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	321.49 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	389 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>389 €</b>