

1x 27" LED Iiyama B2780HSU-B1 - 1920x1080 FHD 2MS - HDMI/DVI/VGA - 3x USB

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	B2780HSU
Titre	iiyama ProLite B2780HSU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_14878194_1484746416_9999_19688.pdf
Manuel PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_14878194_1484746431_6274_28104.pdf
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	TN
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Type de rétro	Edge LED
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Surface d'affichage	Mat
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (dynamique)	12000000:1
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Pas de pixel	0,3113 x 0,3113 mm
Domaine de numérisation horizontale	24 - 80 kHz
Fréquence de balayage vertical	56 - 75 Hz
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable diagonale	69 cm
Compatibilité 3D	Non

Fiche technique	Description
Sync. Séparée H/V	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
Microphone intégré	Non
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
Version du concentrateur USB	2.0
Type de porte USB amont	USB Type-B
Nombre de ports amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports DVI-D	1
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité d'interface DisplayPorts	0
Quantité de Mini DisplayPorts	0
Entrée audio	Oui
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	Oui
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Entrée vidéo composite	0
Quantité de ports SCART	0
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	0
Entrée S-Vidéo	0
Port RS-232	0
Nombre de ports parallèles	0
Ports RS-485	0
Quantité de ports Thunderbolt	0
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Composante de sortie vidéo (YPbPr/YCbCr)	0
Interface commune Plus (C+)	Non
Interface Commune (IC)	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Bluetooth	Non

Fiche technique	Description
Ethernet/LAN	Non
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	11 cm
Pivot	Oui
Angle de rotation	0 - 90°
Plage de l'angle d'oscillation	-170 - 170°
Angle d'inclinaison	-4 - 22°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe
Nombre de langues OSD	9
Plug and Play	Oui
Voyants	Énergie
Consommation électrique typique	37 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation annuelle d'énergie	46 kWh
Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 85%
Température d'opération	41 - 95 °F
Largeur appareil (support inclus)	642 mm
Profondeur (support inclus)	250 mm
Hauteur (support inclus)	548 mm
Poids (avec support)	8 kg
Largeur (sans support)	642 mm
Profondeur (sans support)	65 mm
Hauteur (sans support)	392,5 mm
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, USB, VGA
Guide de démarrage rapide	Oui
Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Écran	LED
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Subwoofer (caisson de basses) intégré	Non

Fiche technique	Description
Synthoniseur TV intégré	Non
Commande de volume	Numérique
Alimenté par port USB	Non
Classe d'efficacité énergétique (ancienne)	B
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	0
Certification	CE, TCO, TUV
Thin client installé	Non
Code EAN	4948570111893

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	139.67 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	169 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	169 €