

1x LEXMARK E260DN 32mb 33ppm monochrome recto verso 1200X1200 dpi 34S0312 ethernet

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	E260DN
Titre	Lexmark E260DN 1200 x 1200 DPI
Couleur	Non
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	17 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4 mm
Cycle de service (Maximum)	50,000 pages par mois
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	1 feuilles
Capacité maximale d'entrée	800 feuilles
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Carte d'index, Letter, Statement
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Formats du support, bac 1	A4, A5
Mémoire interne	32 Mo
Mémoire interne maximale	160 Mo
Fréquence du processeur	400 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	52 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	48 dB
Certification	Blue Angel (RAL-UZ-122), FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, Energy Star, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB
Consommation électrique moyenne en mode Impression	470 W
Consommation d'énergie (mode veille)	12 W

Fiche technique	Description
Consommation d'énergie (mode économie)	11 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	2,79 kWh/semaine
Température d'opération	16 - 32 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Poids	13,53 g
Dimensions (LxPxH)	406 x 370 x 260 mm
Poids du paquet	15,7 kg
Poids brut de la palette	298 kg
Produits par palette	18 pièce(s)
Compatibilité Mac	Oui
Bacs à papier standard d'entrée	2
Caractéristiques réseau	Fast Ethernet
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 met Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server met Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 met Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 met Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 met Terminal Services Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.2 of hoger) Apple Mac OS 9.2
Émulations	PCL 5e, PCL 6, PPDS, PostScript 3
LED de Stand-by	Oui
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	33 cpm
Poids de support pris en charge	60 - 90 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du colis (LxPxH)	460 x 420 x 355 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1420 x 870 x 1219 mm
Qualité d'impression (noir, qualité normale)	1200 DPI
Augmentation de mémoire	Y
Capacité maximale d'entrée pour enveloppes	1
Option de finition	Non
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	459,7 x 419,1 x 355,6 mm (18.1 x 16.5 x 14")
Poids par palette	297,6 kg (656 kg)
Code EAN	0734646085632

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	65.29 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	79 €
Nombre d'exemplaires:	1

Détail et montant

**Prix total (TVAC, en euro):**

**79 €**