

1x OKI C610DN laser couleur recto verso 01268901 1200X600 ppm 36ppm reseau (lan) (gar 3ans)

## Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	<u>Description</u>	
Nom	C610dn	
Titre	OKI C610dn Couleur 600 x 1200 DPI A4	
Couleur	Oui	
Technologie d'impression	Laser	
Impression recto-verso	Oui	
Résolution maximale	600 x 1200 DPI	
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	36 ppm	
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	34 ppm	
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8 s	
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	9 s	
Cycle de service (Maximum)	75000 pages par mois	
Capacité d'alimentation totale	300 feuilles	
Capacité de sortie totale	250 feuilles	
Bac multifonctions	Oui	
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	
Capacité maximale d'entrée	1460 feuilles	
Taille de papier de série A ISO maximum	A4	
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes	
ISO, Format Series A (A0A9)	A4, A5, A6	
ISO, Formats Series-B (B0B9)	B5	
Tailles enveloppes	C5, DL	
Poids du support plateau multi fonction	64 - 220 g/m²	
Poids/Grammage du support, bac 1	64-220gsm	
Réseau prêt à l'usage	Oui	
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP,LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect	
Mémoire interne	256 Mo	
Mémoire interne maximale	768 Mo	
Fréquence du processeur	533 MHz	
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB	
, , ,		



SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-10-27

Fiche technique	<u>Description</u>	
Température hors fonctionnement	-10 - 43 °C	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%	
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%	
Largeur	435 mm	
Profondeur	604 mm	
Hauteur	340 mm	
Poids	29 kg	
Dimensions (LxPxH)	340 x 435 x 604 mm	
Compatibilité Mac	Oui	
Exigences d'alimentation	220-240VAC, 50/60 Hz	
Caractéristiques réseau	10/100-TX Ethernet	
Technologie sans fil	N	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professionalx64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.1	
Rang de température maximale de fonctionnement	10 - 32 °C	
Code EAN	5031713046868	

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	27-10-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	371.07 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	449 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	449 €