1x APC AP9565 BASIC RACK PDU/1U 16A 230V C13

Ce bandeau de prises basique APC est utilisé pour alimenter en électricité les équipements installés dans une armoire de serveur ou un rack. Il est conçu pour recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 16A. Le produit est certifié cUL, CE, UL et VDE. Il est conforme à la directive RoHS de l'UE, garantissant qu'il est exempt de substances dangereuses.

Fiche technique	Description
Nom	APC NetShelter - Basic Rack PDU - 1U - 16A - 208/230V - (12)C13
Titre	APC NetShelter - Basic Rack PDU - 1U - 16A - 208/230V - (12)C13
Types de PDU	Basique
Capacité du rack	0U/1U
Type	Monophasé
Montage	horizontale/verticale
Couleur du produit	Noir
Nombre de prises en sortie	12 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C20
Type de connexion d'entrée	IEC-320 C20
Connexions de sortie	(12) IEC 320 C13
Longueur de câble	2,5 m
Capacité d'alimentation/charge	3680 VA
Courant d'entrée maximum par phase	16 A
Puissance max.	3680 W
Certification	cUL Listed,CE,CSA,GOST,Queensland Australia,UL 60950,UL Listed,VDE
Température d'opération	0 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Largeur	447 mm
Profondeur	57,2 mm
Hauteur	44,5 mm
Poids	2,05 kg
Poids du paquet	3,64 kg
Largeur du colis	464 mm
Profondeur du colis	229 mm
Hauteur du colis	70 mm
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	55,19
Code EAN	0731304213055

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	21-08-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	106.61 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	129 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**129 €**